



Bosch grejna tehnika
Cenovnik validan od 25.11.2024. god.

www.bosch-homecomfort.rs



Cene u cenovniku su preporučene neobavezujuće cene

Za internu i eksternu komunikaciju i poručivanje validan je samo PDF cenovnik

EXCEL cenovnik namenjen je samo za internu komunikaciju ka distributerima

Bosch maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi vam obezbedio da sve informacije u ovom cenovniku budu potpuno tačne, ali ne može i da garantuje ispravnost svih navedenih podataka. Fotografije su informativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Bosch ne snosi odgovornost za štamparske greške

CENE U CENOVNIKU IZRAŽENE SU U DINARIMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA.

Cenovnik validan od 25.11.2024. godine

KONVENCIONALNI KOTLOVI - ZA POSTAVLJANJE NA ZID					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
GAZ 6000 W					
7736900364	WBN6000 -24C RN S6000	24 kW , kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display		75.000,00	90.000,00
7736900365	WBN6000 -28C RN S6000	28 kW , kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display		86.000,00	103.200,00

KONDENZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
    					
Condens 1200 W Condens 2300i W Condens 2500 W Condens 5000 W Condens 7000i					
Condens 1200 W					
7736902184	GC1200W 24 C 23	24 kW , kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 1200 W, kondenzacija	4062321539559	95.000,00	114.000,00
Condens 2300 W					
7736902961	GC2300i W 24/30 C 23	24 kW , kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 2300i W, kondenzacija,		130.546,27	156.655,53
7736902953	GC2300i W 24 P 23	25 kW , samo grejanje / BOSCH Condens 2300i W, kondenzacija,		113.694,83	136.433,80
Condens 2500 W					
7736900779	WBC 14-1 DE 23	14 kW , samo grejanje / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija - do isteka zaliha		92.000,00	110.400,00
Condens 7000 W					
7712231463	ZBR 35-3 A23 S8723	35 kW samo grejanje, osnovna oprema / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija - do isteka zaliha	4047416969602	176.812,93	212.175,52
Condens 7000i W					
7736901329	GC7000iW 14 PB 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610294	144.048,76	172.858,51
7736901330	GC7000iW 14 P 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli - do isteka zaliha	4057749610300	144.048,76	172.858,51
7736901331	GC7000iW 20/24 CB 23	20 kW , kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610317	154.338,68	185.206,42
7736901332	GC7000iW 20/24 C 23	20 kW , kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610324	154.338,68	185.206,42
7736901333	GC7000iW 24 PB 23	24 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610331	149.193,73	179.032,47
7736901334	GC7000iW 24/28 CB 23	24 kW , kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610348	164.628,63	197.554,35
7736901335	GC7000iW 30/35 CB 23	30 kW , kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610355	202.701,37	243.241,64
7736901336	GC7000iW 35 PB 23	35 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610362	216.088,58	259.306,29
7736901337	GC7000iW 42 PB 23	42 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni - do isteka zaliha	4057749610379	262.393,27	314.871,93
Condens 5000 W					
7736701023	ZBR 70-3	70 kW , osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija, - do isteka zaliha		395.781,32	474.937,58
7736701024	ZBR 100-3	100 kW , osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija, - do isteka zaliha		411.935,66	494.322,79

KONDENZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
NOVO!			NOVO!		
	Condens 5700iW	Condens 7800iW			
		Condens 7000 WP			
Condens 5700 W					
7736902837	GC5700iW 24/30 C 23	24 kW, kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		153.325,00	183.990,00
7736902842	GC5700iW 30/30 C 23	30 kW, kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		169.158,33	202.990,00
7736902845	GC5700iW 35/35 C 23	35 kW, kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		189.158,33	226.990,00
7736902849	GC5700iW 24 P 23	24 kW, sistemski / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		142.491,67	170.990,00
7736902854	GC5700iW 35 P 23	35 kW, ssistemski / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		169.158,33	202.990,00
7736902858	GC5700iW 45 P 23	45 kW, sistemski samo grejanje / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		190.825,00	228.990,00
7736902862	GC5700iW 50 H 23	50 kW, samo grejanje / BOSCH Condens 5700 W, kondenzacija, color display		207.083,33	248.500,00
Condens 7800i W					
7736902863	GC7800iW 24/30 C 23(Kombi)	24 kW, kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 7800 W, kondenzacija, color display + integrisan regulator prema spolj.uslovima, premium "stakleni" dizajn		203.325,00	243.990,00
Condens 7000 WP					
7736702386	GC7000WP 50 23	50 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		346.005,50	415.206,60
7736702387	GC7000WP 70 23	70 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		392.763,00	471.315,60
7736702388	GC7000WP 85 23	85 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		458.223,50	549.868,20
7736702389	GC7000WP 100 23	100 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		486.278,00	583.533,60
7736702390	GC7000WP 125 23	125 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		589.144,50	706.973,40
7736702391	GC7000WP 150 23	150 kW, fasadni, kondenzacija BOSCH Condens 7000 WP		619.069,30	742.883,16



DIMOVODNI PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE, KONVENCIONALNE				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-aCena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 60/100				
7716050064	AZ 389	Osnovni horizontalni pribor (koleno + produžetak 81 cm), Ø60/100 (zamena za AZ 362)		5.689,206.827,03
7736995059	AZ 390	Produžna cev dužine 350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 363)		2.445,062.934,07
7736995063	AZ 391	Produžna cev dužine 750mm, Ø60/100 (zamena za AZ 364)	4010009000068	3.259,273.911,13
7736995067	AZ 392	Produžna cev dužine 1500mm, Ø60/100 (zamena za AZ 365)	4010009000075	6.815,158.178,18
7736995079	AZ 393	Koleno 90°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000082	2.608,323.129,98
7736995071	AZ 394	Koleno 45°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000099	7.667,089.200,49
7736995083	AZ 395	Početni komad za vertikalno vođenje cevi i horizontalni završetak 365mm,Ø60/100 (zamena za AZ 368)	4010009000105	4.054,504.865,40
7716050071	AZ 396	Osnovni vertikalni pribor, sa početnim komadom, 1350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 369)		10.326,8812.392,25
7736995075	AZ 397	Početni komad za vertikalno vođenje cevi, Ø60/100 (zamena za AZ 370)	4010009000129	9.479,8711.375,85
7736995087	AZ 401	Odvod kondenzata horizontalni (zamena za AZ 374)	4010009000167	8.736,8610.484,23
7736995089	AZ 402	Odvod kondenzata vertikalni (zamena za AZ 375)	4010009000174	10.466,9312.560,31
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80				
7736995095	AZ 468	Osnovni pribor za separatno priključivanje	4010009000198	8.197,949.837,52
7719001027	AZ 406	Adapter sa 2 cevi Ø80 na vertikalni pribor AZ 378	4010009000525	3.921,254.705,51
7736995107	AZ 407	Koleno 90°, Ø80	4010009000532	2.197,612.637,14
7736995106	AZ 408	Koleno 45°, Ø80	4010009000549	2.445,982.935,18
7736995100	AZ 409	Produžetak 0.5 m, Ø80	4010009000556	2.816,093.379,31
7736995101	AZ 410	Produžetak 1 m, Ø80	4010009000563	4.094,674.913,61
7736995102	AZ 411	Produžetak 2 m, Ø80	4010009000570	4.690,865.629,03
7736995103	AZ 412	Odvod kondenzata, Ø80	4010009000587	8.585,2710.302,32

PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-aCena u RSD sa PDV-om
87472071010		Senzor spoljašnje temperature za Condens 2500 W		3.987,724.785,26
7736900501		Montažna ploča za Condens 2500 W		10.821,4512.985,74
7719001771	Br. 759	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode) za ZBR 11-42 A	4010009567219	10.515,6712.618,80
7719001904	Br. 798	Horizontalna montažna ploča za Gaz 5000 W i Gaz 7000 W	4010009577850	9.465,6011.358,72
7719002091	Br. 869	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf , dovod hladne vode), zamena za montažnu ploču Nr. 258	4010009627920	5.458,836.550,60
7719002400	Br. 1011	Set priključnih komada, 3 ventila uključena u opseg isporuke. Ventili se montiraju pre horizontalnih bakarnih prelaza. Gasni ventil nije u opsegu isporuke.	4010009954101	6.686,938.024,32
7719001994	NB 100	Kutija granulata za neutralizaciju	4010009619277	29.060,9034.873,08
7719001996	Nr. 840	Pribor za ručno čišćenje WB5 izmenjivača toplote (četka + nož)	4010009620396	4.307,795.169,35
7719001833	VF	Senzor temperature polaznog voda. U opsegu isporuke je priključni kabel (2m), pasta i traka za stezanje.	4010009577102	4.328,435.194,12
7719001995	Nr. 839	Granulat za neutralizaciju	4010009619284	12.220,6114.664,73
7719000763	Nr. 432	Sifon za odvod kondenzata	4010009917892	1.394,191.673,03
7738113434	Pribor za čišćenje Nr 1156	Pribor za ručno čišćenje WB6/C6 izmenjivača toplote sa odbojnikom Nr 1156		5.398,666.478,39
7719002404	Pribor za čišćenje Nr. 1015	Pribor za ručno čišćenje WB6/C6 izmenjivača toplote sa zglobnim alatom za donji umetni komad Nr. 1015 Reinigungsset WB6		6.895,238.274,28
7738113398	Pribor za čišćenje Set C6	Pribor za čišćenje WB6/C6 izmenjivača toplote sa alatom za povezivanje na ručnu šraflicu		10.170,4712.204,57
7719002502	Nr.1060	Pribor za čišćenje Nr. 1060 za WB5 izmenjivač		6.478,397.774,07
7719002503	Nr.1061	Pribor za čišćenje Nr. 1061 za WB5 izmenjivač		6.703,008.043,60

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Dimovodne cevi Ø 60/100 - za sve kondenzacione kotlove do 30 kW						
OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø60/100						
7738112495	FC-SET60-C13X	Zamena za AZB 916	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø60/100 mm. Koleno početni adapter (objedinjeno, nije razdvajivo) + cev fiksne dužine 1106mm. Materijal PP/metal. Bela boja.		5.072,73	6.087,27
7738112497	FC-SET60-C13X	Zamena za AZB 916	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø60/100 mm. Početni adapter + koleno + cev fiksne dužine 1106mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dim. sisteme C13x.		5.825,79	6.990,95
7738112504	FC-SET60-C33X	Zamena za AZB 917	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø 60/100 mm. Početni adapter + cev fiksne dužine 1169 mm. Materijal PP/metal. Bela boja sa crnim krovnim završetkom.		9.461,46	11.353,75
7738112507	FC-SET60-C33X	Zamena za AZB 917	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø 60/100 mm. Početni adapter + cev fiksne dužine 1169 mm. Materijal PP/metal. Bela boja sa crvenim krovnim završetkom.		9.887,52	11.865,02
7738112535	FC-CA60-87	Zamena za AZB 362/1	Početni horizontalni koncentrični adapter Ø60/100 mm. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C93x.		4.246,74	5.096,08
7738112636	FC-CA60	Zamena za AZB 1093	Početni vertikalni koncentrični adapter Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		2.918,28	3.501,93
PRODUŽNE CEVI Ø60/100						
7738112614	FC-C60-500	Zamena za AZB 909	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 500mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		2.716,06	3.259,28
7738112615	FC-C60-1000	Zamena za AZB 908	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 1000mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		3.767,91	4.521,50
7738112500	FC-C60-2000		Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 2000mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		6.928,27	8.313,92
7738112536	FC-CO60		Produžna teleskopska koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 273-320mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		3.945,20	4.734,23
7738112617	FC-CR60	Zamena za AZB 907	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm sa otvorom za inspekciju. Dužina 230mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		5.326,01	6.391,22
KOLENA Ø60/100						
7738112616	FC-CE60-87	Zamena za AZB 910	Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		3.550,26	4.260,31
7738112501	FC-CE60-45		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 45°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		2.682,19	3.218,62
7738112528	FC-CE60-30		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 30°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		2.590,02	3.108,03
7738112529	FC-CE60-15		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 15°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		2.564,38	3.077,25
7738112298	FC-CE60-45	Zamena za AZB 911	Koleno koncentrično Ø60/100 mm, za kompenzaciju 100 mm (dva komada u pakovanju). Ugao45°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dim. sisteme C33x, C93x.		6.355,91	7.627,09
7738112637	FC-CER60-87		Koleno koncentrično Ø60/100 mm sa otvorom za inspekciju. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		5.326,01	6.391,22

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Dimovodne cevi Ø 80/125 - za sve kondenzacione kotlove 30-50 kW						
OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø80/125						
7738112577	FC-SET80-C13X	Zamena za AZB 918	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø80/125 mm. Početni adapter + koleno + teleskopska cev promenljive dužine 435-630mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x.		16.348,00	19.617,59
7738112660	FC-SET80-C33X	Zamena za AZB 919	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø80/125 mm. Cev fiksne dužine 1277 mm. BITNO: Nema početni adapter. Za vezu na gasni kotao mora se dokupiti FC-CA80. Materijal PP/metal. Bela boja sa crnim krovnim završetkom. Namena za dimovodne sisteme C33x.		12.152,54	14.583,04
7738112661	FC-SET80-C33x	Zamena za AZB 919	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø80/125 mm. Cev fiksne dužine 1277 mm. BITNO: Nema početni adapter. Za vezu na gasni kotao mora se dokupiti FC-CA80. Materijal PP/metal. Bela boja sa crvenim krovnim završetkom. Namena za dimovodne sisteme C33x.		12.389,90	14.867,88
7738112576	FC-SET80-C13X	Zamena za AZB 918	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø80/125 mm. Koleno početni adapter (objedinjeno) + koleno + teleskopska cev promenljive dužine 435-630mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x.		15.425,99	18.511,18
7738112717	FC-CA80-87		Početni horizontalni koncentrični adapter Ø80/125 mm. Ugao 87o. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C14(3)x, B33, C33x, C53x,C93x		4.652,85	5.583,42
7738112714	FC-CA80	Zamena za AZB 931	Početni vertikalni koncentrični adapter Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C14(3)x, B23P/B53, B33, C33x, C53x,C93x.		2.942,89	3.531,47
7738112716	FC-CA80		Početni ekcentrični vertikalni koncentrični adapter Ø80/125 mm. Rastojanje između osa dimovoda 80mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C14(3)x, B33, C33x, C53x,C93x		5.013,45	6.016,13
PRODUŽNE CEVI Ø80/125						
7738112645	FC-C80-500	Zamena za AZB 604/1	Produžna koncentrična cev Ø80/125 mm. Dužina 500mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		3.289,00	3.946,80
7738112646	FC-C80-1000	Zamena za AZB 605/2	Produžna koncentrična cev Ø80/125 mm. Dužina 1000mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		4.293,72	5.152,46
7738112647	FC-C80-2000	Zamena za AZB 606/1	Produžna cev Ø80/125 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		8.209,52	9.851,42
7738112666	FC-CR80		Produžna cev sa revizionim otvorom Ø80/125 mm. Dužina 250mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		5.784,74	6.941,69
7738112729	FC-CO80		Teleskopska produžna cev Ø80/125 mm. Dužina 220-325 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		4.242,15	5.090,58
7738112697	FC-C80-500		Produžna koncentrična cev Ø80/125 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.856,50	4.627,80
7738112698	FC-C80-1000		Produžna koncentrična cev Ø80/125 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		5.390,17	6.468,20
7738112699	FC-C80-2000		Produžna cev Ø80/125 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		10.026,89	12.032,27
7738112704	FC-CR80		Produžna cev sa revizionim otvorom Ø80/125 mm. Dužina 270mm. Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		10.219,72	12.263,66
7738112705	FC-C80		Koncentrični muf Ø80/125. Dužina 311mm. Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.677,12	10.412,54
KOLENA Ø80/125						
7738112648	FC-CE80-87	Zamena za AZB 607/1	Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 87° . Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		3.688,55	4.426,26
7738112593	FC-CE80-45	Zamena za AZB 608/1	Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 45° . Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		3.095,74	3.714,89
7738112664	FC-CE80-30	Zamena za AZB 832/1	Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 30° . Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x .		2.892,37	3.470,85
7738112594	FC-CE80-15		Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 15° . Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		2.892,37	3.470,85
7738112665	FC-CER80-87		Koleno koncentrično Ø80/125 mm sa otvorom za inspekciju. Ugao87° . Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.		5.784,74	6.941,69
7738112700	FC-CE80-87		Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 87° . Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.434,97	5.321,96
7738112701	FC-CE80-45		Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 45° . Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.049,32	4.859,19
7738112702	FC-CE80-30		Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 30° . Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.049,32	4.859,19
7738112703	FC-CE80-15		Koleno koncentrično Ø80/125 mm. Ugao 15° . Materijal PP/Inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.049,32	4.859,19

CENOVNIK



DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Separatni dimovodi za kondenzacione kotlove Ø60						
PRODUŽNE CEVI Ø60						
7738112623	FC-S60-500	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.			848,43	1.018,12
7738112624	FC-S60-1000	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.			1.272,64	1.527,17
7738112625	FC-S60-2000	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.			1.725,60	2.070,72
7738112630	FC-SR60	Produžna cev Ø60 mm sa otvorom za inspekciju. Dužina 215 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.			1.908,97	2.290,76
7738112522	FC-Set-S60	Set cevi Ø60 mm ukupna dužina 10m. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C53x, C93x.			9.544,83	11.453,79
7738112523	FC-Set-SR60	Set cevi Ø60 mm ukupna dužina 10 m + cev sa revizionim otvorom. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm + 1x215 mm cev sa revizionim otvorom. Materijal PP. Mat providna boja. Nameni za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C53x, C93x.			11.453,79	13.744,55
KOLENA Ø60						
7738112626	FC-SE60-87	Koleno Ø60 mm. Ugao 87° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.			1.041,25	1.249,50
7738112627	FC-SE60-45	Koleno Ø60 mm. Ugao 45° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.			848,43	1.018,12
7738112628	FC-SE60-30	Koleno Ø60 mm. Ugao 30° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.			848,43	1.018,12
7738112629	FC-SE60-15	Koleno Ø60 mm. Ugao 15° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.			848,43	1.018,12
7738112631	FC-SER60-87	Koleno Ø60 mm. Ugao 87° sa otvorom za inspekciju . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53.			1.908,97	2.290,76
Separatni dimovodi za kondenzacione kotlove Ø80						
OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø80						
7738113529	FC-CA80	Zamena za AZB 922	Osnovni set za separatno povezivanje. Priključak za kotao Ø80/125 mm. Razdvojeni priključci za dimne gasove Ø80 mm, i svež vazduh Ø80 mm.		7.544,47	9.053,37
PRODUŽNE CEVI Ø80						
7738112650	FC-S80-500	Zamena za AZB 610	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		910,92	1.093,10
7738112651	FC-S80-1000	Zamena za AZB 611	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		1.240,77	1.488,92
7738112652	FC-S80-2000	Zamena za AZB 612	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		1.847,36	2.216,83
7738112669	FC-SR80	Zamena za AZB 618	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 250 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		2.157,80	2.589,36
7738112730	FC-SO80		Teleskopska produžna cev Ø80mm. Dužina 240-314 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.		2.699,55	3.239,46
7738112670	FC-Set-S80		Set cevi Ø80 mm ukupna dužina 10m. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		9.658,57	11.590,29
7738112598	FC-SET-SR80		Set cevi Ø80 mm ukupna dužina 10m + cev sa revizionim otvorom. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm + 1x215 mm sa revizionim otvorom. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.		11.569,49	13.883,39
7738113236	FC-S80-500-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		1.416,24	1.699,49
7738113237	FC-S80-1000-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		1.928,06	2.313,67
7738113238	FC-S80-2000-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		2.823,92	3.388,70
7738113243	FC-SO80		Produžna cev Ø80 mm sa završnom rešetkom. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Bela boja. Opseg isporuke: produžna cev, završna rešetka, dve rozetne za zid. Namena za dimovodne sisteme C53.		6.232,10	7.478,52
KOLENA Ø80						
7738112654	FC-SE80-87	Zamena za AZB 619	Koleno Ø80 mm. Ugao 87° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.		1.026,48	1.231,77
7738112596	FC-SER80-87		Koleno Ø80 mm sa otvorom za inspekciju. Ugao 87° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.		2.352,46	2.822,96
7738112653	FC-SE80-45	Zamena za AZB 620	Koleno Ø80 mm. Ugao 45° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.		892,50	1.071,00
7738112668	FC-SE80-30	Zamena za AZB 662	Koleno Ø80 mm. Ugao 30° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.		867,71	1.041,25
7738112667	FC-SE80-15	Zamena za AZB 661	Koleno Ø80 mm. Ugao 15° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.		867,71	1.041,25
7738113239	FC-SE80-87-W		Koleno Ø80 mm. Ugao 87° . Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		1.558,02	1.869,63
7738113240	FC-SE80-45-W		Koleno Ø80 mm. Ugao 45° . Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		1.402,22	1.682,67
KOLENA Ø110						
7738112682	FC-SE110-30		Koleno Ø110 mm. Ugao 30° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C93x.		1.542,60	1.851,12
7738112683	FC-SE110-15		Koleno Ø110 mm. Ugao 15° . Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C93x.		1.542,60	1.851,12
PRODUŽNE CEVI Ø125						
7738112618	FC-O60_80		Produžna cev Ø125 mm za spoljašnju montažu. Dužina 500 mm. Crna boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.		5.302,68	6.363,22
7738112619	FC-O60_80		Produžna cev Ø125 mm za spoljašnju montažu. Dužina 500 mm. Crvena boja boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.		5.302,68	6.363,22
EKSPANZIJE / REDUKCIJE PREČNIKA DIMOVODA						
7738112731	FC-CO80		Ekspanzioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø60/100 mm na Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.		4.242,15	5.090,58
7738112732	FC-CO80		Ekspanzioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø80/125 mm na Ø110/160 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.		4.200,56	5.040,67
7738112733	FC-CO60		Redukcioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø80/125 mm na Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.		4.242,15	5.090,58
7738112734	FC-SO110		Ekspanzioni komad za promenu prečnika sa Ø80 mm na Ø110 mm. Materijal PP. Bela boja.		2.892,37	3.470,85
7738112735	FC-SO80		Redukcioni komad za promenu prečnika sa Ø110 mm na Ø80 mm. Materijal PP. Bela boja.		2.892,37	3.470,85

CENOVNIK



DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE								
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	

KROVNE PRIRUBNICE

7738112621	FC-O60_80	Zamena za AZB 925	Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 25-45°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.318,79	5.182,55	
7738112502	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 30-45°. Namena za dimovodne sisteme C13x.			16.197,28	19.436,74	
7738112503	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 45-60°. Namena za dimovodne sisteme C13x.			16.197,28	19.436,74	
7738112508	FC-O60_80	Zamena za AZ 136	Krovna priрубnica za ravni krov Ø125 mm. Visina 250 mm. Siva boja. Ugao krova 0°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.495,46	5.394,55	
7738112620	FC-O60_80	Zamena za AZ 136	Krovna priрубnica za ravni krov Ø125 mm. Visina 150 mm. Siva boja. Ugao krova 0°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			3.605,82	4.326,99	
7738112510	FC-O60_80		Krovna priрубnica za ravni i blago zakošen krov Ø125 mm. Siva boja. Ugao krova 0-15°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.242,15	5.090,58	
7738112511	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 5-25°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.666,36	5.599,63	
7738112621	FC-O60_80	Zamena za AZB 925	Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 25-45°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.318,79	5.182,55	
7738112512	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crna boja. Ugao krova 30-55°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.666,36	5.599,63	
7738112513	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crvena boja. Ugao krova 5-25°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.666,36	5.599,63	
7738112622	FC-O60_80	Zamena za AZB 923	Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crvena boja. Ugao krova 25-45°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.220,09	5.064,11	
7738112514	FC-O60_80		Krovna priрубnica za kosi krov Ø125 mm. Crvena boja. Ugao krova 30-55°. Namena za dimovodne sisteme C33x.			4.666,36	5.599,63	
7738112527	FC-O60		Poklopac dimnjaka Ø60 + cev Ø60, 500 mm. Materijal poklopca i cevi, nerđajući čelik. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C93x			14.423,30	17.307,96	
7738112635	FC-O60		Poklopac dimnjaka Ø60 + cev Ø60, 500 mm. Materijal poklopca i cevi, PP. Crna boja poklopca i cevi. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C93x			7.423,76	8.908,51	
7738112719	FC-O80		Poklopac dimnjaka Ø80 + cev Ø80, 500 mm. Materijal poklopca i cevi, PP. Crna boja poklopca i cevi. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C93x			8.870,13	10.644,16	
7738112721	FC-O110		Poklopac dimnjaka Ø110 + cev Ø110, 500mm. Materijal poklopca i cevi, PP. Crna boja poklopca i cevi. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C93x			9.641,24	11.569,49	
7738112720	FC-O80		Poklopac dimnjaka Ø80 + cev Ø80, 500mm. Materijal inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C14(3)x, C93x			14.461,86	17.354,23	
7738112722	FC-O110		Poklopac dimnjaka Ø110 + cev Ø110, 500 mm. Materijal poklopca i cevi, PP. Crna boja poklopca i cevi. Namena za dimovodne sisteme C14(3)x, C93x			15.425,99	18.511,18	

KOMPLEKSNI DIMOVODI

7738113229	FC-Set60-C93x		Osnovni set za dimovodni sistem C93x Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Opseg isporuke: početni adapter, koleno Ø60/100 90o, horizontalna cev Ø60/100 mm dužine 500mm, horizontalna cev Ø61 mm dužine 500mm, koleno Ø60 mm 90o, noseća šina, rozetna, odstoјnik za sanaciju			13.786,97	16.544,37	
7738113232	FC-Set60-B53		Za ovaj dimovodni pribor, tehnička dokumentacija je u pripremi.			8.677,12	10.412,54	
7738113246	FC-SET80-C93X	Zamena za AZB 614/1	Osnovni set za dimovodni sistem C93x Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Opseg isporuke: koleno Ø80/125 90o, horizontalna cev Ø80/125 mm, prelazni komad sa Ø80/125 na Ø80, koleno Ø80 90o, vertikalna cev Ø80 500 mm, odstoјnici za sanaciju i završni adapter za ravni dimnjak.			22.146,76	26.576,11	
7738112552	FC-SET80-C53x		Produžni set za C53x. Materijal PP/metal. Opseg isporuke: početno koleno Ø80/125 90o , produžna cev Ø80/125mm dužina 200 mm, produžna cev Ø80/125 mm dužina 500mm, rešetka kružna za svež spoljni vazduh, rešetka za dimnjak kvadratna, rozetna Ø129 mm.			15.417,33	18.500,79	
7738113251	FC-Set80-C33x		Osnovni set za dimovodni sistem C33x Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Opseg isporuke: oleno Ø80/125 mm 90o, produžna cev Ø80/125 mm, koleno za dimnjak sa nosačem za fiksiranje Ø80/125 mm 90o, noseća šina, rozetna, odstoјnik za sanaciju.			19.282,48	23.138,98	
7738113253	FC-Set80-B53		Osnovni set za C53x Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Opseg isporuke: početno koleno Ø80/125 mm 90o , prsten za svež vazduh Ø80/125 mm, produžna cev Ø80/125mm dužina 500mm, produžna cev Ø80 mm dužina 500 mm, produžna UV cev Ø80 mm dužina 500mm, koleno za dimnjak sa nosačem za fiksiranje Ø80/125 mm 90o, prelazni komad sa Ø80/125 na Ø80, noseća šina, rozetna, odstoјnik za sanaciju.			12.533,61	15.040,34	
7738113255	FC-Set80-C53x		Osnovni set za C53x. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Opseg isporuke: početno koleno Ø80/125 mm 90o , produžna cev Ø80/125 mm dužina 500mm, produžna cev Ø80/125mm sa redukcijom na Ø80 mm dužina 500 mm, koleno za dimnjak Ø80/125 mm 90o, nosač kolena za dimnjak, rozetne, završni komad Ø80/125 mm .			30.851,97	37.022,36	
7738112578	FC-Set110-C(14)3x		Osnovni set za C(14)3x Ø110 mm. Opseg isporuke: poklopac za ravni krov PP, cev 500 mm PP, koleno za podršku 2 kom PP, šina za podršku, T-cev 2 kom, odstoјnici 6 kom.			46.277,96	55.533,55	
7738112580	FC-Set110-C(14)3x		Osnovni set za C(14)3x Ø110 mm. Opseg isporuke: T-cev dužina 541 mm + poklopac + odstoјnik.			12.533,61	15.040,34	
7738112581	FC-Set80-C(14)3x		Osnovni set za C(14)3x Ø80/125 mm. Opseg isporuke: T-cev (bez početnog adaptera) + cev 500mm + rozetna.			15.425,99	18.511,18	
7738112583	FC-Set80-C(14)3x		Osnovni set za C(14)3x Ø80 mm. Opseg isporuke: poklopac za ravni krov PP, cev 500mm PP, koleno za podršku 2 kom PP, šina za podršku, T-cev 2 kom, odstoјnici 6 kom.			35.672,59	42.807,11	
7738112585	FC-Set80-C(14)3x		Osnovni set za C(14)3x Ø80 mm. Opseg isporuke: T-cev dužina 456mm + poklopac + odstoјnik.			12.533,61	15.040,34	



DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
OSTALI PRIBOR, ROZETNE, REŠETKE, NOSAČI, DRŽAČI ZA SANACIJU					
7738112595	FC-O80	Zidna rozetna v Ø125 mm. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, C13x, B23P/B53, C53x, C93x		2.892,37	3.470,85
7738112537	FC-O60	Rozetna krovna Ø100 (dva komada) za kosi unutrašnji krov. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.		2.121,07	2.545,29
7738112725	FC-O80	Rozetna krovna Ø125 (dva komada) za kosi krov. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C14(3)x, B23P/B53, B33, C33x, C53, C93x.		2.892,37	3.470,85
7738112726	FC-O80	Rozetna zidna 200x178mm sa otvorom Ø84mm. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		2.892,37	3.470,85
7738112718	FC-O80	Rešetka za vazduh za početni koncentrični komad Ø125mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53.		2.699,55	3.239,46
7738112727	FC-O80	Rešetka za vazduh zidna 240x230mm. Namena za dimovodne sisteme C14(3)x, C53, C53x.		2.121,07	2.545,29
7738112592	FC-O125	Odstojnik Ø125 mm. Namena za dimovodne sisteme C33x.		1.817,73	2.181,28
7738112728	FC-O110	Odstojnik Ø110mm. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x C93x.		1.349,77	1.619,73
7738112597	FC-O80	Zamena za AZB 524	Odstojnik Ø80 mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C93x	1.060,54	1.272,64
7738112632	FC-O60		Odstojnik Ø60 mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x	1.060,54	1.272,64
7738112659	FC-Set80-B33	Set za povezivanje dimovoda na dimnjak za usis vazduha iz prostorije i izbacivanje dimnih gasova u dimnjak. Cev sa otvorima za svež vazduh iz prostorije 200 mm + rešetka za zid. Materijal PP/Metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme B33.		5.399,09	6.478,91
7738112706	FC-O80	Zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm. Pravougaoni nosač debljine 90mm. Maksimalno udaljenje ose dimovoda od zida 138mm. Materijal inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		2.892,37	3.470,85
7738112707	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 95-202mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.085,20	3.702,24
7738112708	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 189-296mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.663,67	4.396,41
7738112709	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 283-390mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.627,80	5.553,35
7738112710	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 120-212mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.291,47	9.949,76
7738112711	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 212-304mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.677,12	10.412,54
7738112712	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 304-396mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.677,12	10.412,54
7738112713	FC-C80	Završna krovna cev. Materijal inox. Namena za dimovodne sisteme C53x.		6.941,69	8.330,03
7738112736	FC-O80	Stezna obujmica za dimovod Ø125mm. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.470,85	4.165,02
7738112534		Lubrikant za spajanje dimovodnih cevi.		318,16	381,79
8737708771	FC-O60	Set sertifikacionih stikera (20 komada u pakovanju).		424,21	509,06
7736902247	Donji poklopac	Donji poklopac, maska za sakrivanje vidljive hidraulike sa donje strane kotla za GC5700/7800i W		6.887,05	8.264,46
7736902246	Adapter DN80/125	Adapter DN80/125 Dodatni produžni adapter za prelazak sa GC7000i W na GC5700/7800i W		1.967,73	2.361,28



Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

Dimovodne cevi Ø 110/160 - Za sve kondenzacione kotlove 50-150 kW - za sistem sa jednim kotlom, horizontalno vođenje

7738113093	FC-Set110-C13x	Osnovni horizontalni dimovodni pribor C13x Ø110/160. Sastoji se od početnog kolena 87° sa kontrolnim otvorom, produžna koaksijalna cev dužine 500mm. 2x završna ploča, završni komad Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor 7101418 (posebno se poručuje I).		24.253,33	29.103,99
7738113090	FC-Set110-C33x	Osnovni vertikalni pribor, C33x, Ø110/160. Sastoji se od početnog komada, cevi 500mm, izduhne cevi dužine 1400mm, završnog komada.		18.105,64	21.726,77
7738113075	FC-Set110-C93x	Horizontalni dimovodni pribor C93x Ø110/160. Sastoji se od početnog kolena 87° sa kontrolnim otvorom, produžna koaksijalna cev dužine 500mm. Završni komad.		25.067,23	30.080,67
7738113077	FC-Set110-C53x	Osnovni set za proširenje za odvojeno uzimanje svežeg vazduha C53x, Ø 110/160		17.354,23	20.825,08
7101418	FC-CA110	KAS koncentrični pribor Ø110/160 za kotlove ZBR 70 i ZBR 100.		5.235,06	6.282,07
7738113099	FC-C110-500	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m		4.434,97	5.321,96
7738113100	FC-C110-1000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m		6.194,26	7.433,11
7738113101	FC-C110-2000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m		10.903,41	13.084,09
7738113107	FC-CR110	Koaksijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm		7.712,99	9.255,59
7738113102	FC-CE110-15	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°		4.242,15	5.090,58
7738113103	FC-CE110-30	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°		4.242,15	5.090,58
7738113104	FC-CE110-45	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°		4.242,15	5.090,58
7738113105	FC-CE110-87	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°		4.242,15	5.090,58
7738113106	FC-CER110-87	Koaksijalno produžno koleno sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, 87°		7.712,99	9.255,59
7738113158	FC-O110	Završna ploča Ø 160, jednodelna, bela		7.712,99	9.255,59

Dimovodne cevi Ø 110/160 - Za sve kondenzacione kotlove 50-150 kW - za sistem sa jednim kotlom, vertikalno vođenje uz fasadu

7738113095	FC-Set110-C53x	Koaksijalni probor C53V Ø110/160 za povezivanje na vertikalni dimovod. Sastoji se od početnog komada, dve cevi Ø110/160 dužine 500mm, dve završne ploče (spoljašnja od nerđajućeg čelika), završnog kolena, spoljašnjeg zidnog držača od nerđajućeg čelika, stezaljke i završnog komada.		36.636,71	43.964,06
7101418	FC-CA110	KAS koncentrični pribor Ø110/160 za kotlove ZBR 70 i ZBR 100.		5.235,06	6.282,07
7738113099	FC-C110-500	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m		4.434,97	5.321,96
7738113100	FC-C110-1000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m		6.194,26	7.433,11
7738113101	FC-C110-2000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m		10.903,41	13.084,09
7738113107	FC-CR110	Koaksijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm		7.712,99	9.255,59
7738113102	FC-CE110-15	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°		4.242,15	5.090,58
7738113103	FC-CE110-30	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°		4.242,15	5.090,58
7738113104	FC-CE110-45	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°		4.242,15	5.090,58
7738113105	FC-CE110-87	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°		4.242,15	5.090,58
7738113106	FC-CER110-87	Koaksijalno produžno koleno sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, 87°		7.712,99	9.255,59
7738113158	FC-O110	Završna ploča Ø 160, jednodelna, bela		7.712,99	9.255,59
7738113140	FC-C110-500	Koakcijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m, nerđajući čelik		4.820,62	5.784,74
7738113141	FC-C110-1000	Koakcijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m, nerđajući čelik		5.784,74	6.941,69
7738113142	FC-C110-2000	Koakcijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m, nerđajući čelik		10.605,36	12.726,44
7738113148	FC-CR110	Koakcijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, nerđajući čelik		11.569,49	13.883,39
7738113143	FC-CE110-15	Koakcijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°, nerđajući čelik		5.784,74	6.941,69
7738113144	FC-CE110-30	Koakcijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°, nerđajući čelik		5.784,74	6.941,69
7738113145	FC-CE110-45	Koakcijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°, nerđajući čelik		5.784,74	6.941,69
7738113146	FC-CE110-87	Koakcijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°, nerđajući čelik		5.784,74	6.941,69
7738113149	FC-O110	Zidni držač Ø 160, 40-65 mm nerđajući čelik		3.470,85	4.165,02
7738113129	FC-O110	Krovni element Ø 166, 25-45°, crni		5.784,74	6.941,69
7738113156	FC-C110	Prolaz kroz krov Ø 110/160, nerđajući čelik		8.677,12	10.412,54

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

Dimovodne cevi za kaskadno povezivanje za kondenzacione kotlove preko 50 kW

7738113658		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø110 (sa CO senz)		50.439,76	60.527,71
7738113659		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø125 (sa CO senz)		57.728,80	69.274,56
7738113660		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø160 (sa CO senz)		65.188,57	78.226,28
7738113661		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø200 (sa CO senz)		82.971,19	99.565,43
7736702101		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø250 (sa CO senz)		109.485,65	131.382,78
7736702102		Osn. set dimovoda za kask. B23p,Ø315 (sa CO senz)		168.240,73	201.888,88
7738113202		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø110		8.272,17	9.926,60
7738113203		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø125		10.990,78	13.188,94
7738113204		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø160		13.399,82	16.079,78
7738113205		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø200		16.077,16	19.292,59
7736701948		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø250		29.833,46	35.800,15
7736701949		Set za produžetak dimovoda B23p,Ø315		48.192,07	57.830,49
7736701917		Nepovratna klapna 50-100 kW		20.073,46	24.088,16

Dimovodne cevi za Condens 7000WP

7719003431		Koleno 45° DN125		2.561,51	3.073,81
7719003327		Koleno 87° DN125		2.837,45	3.404,94
7746900717		Koleno sa otvorom 87° DN125		9.795,82	11.754,98
7746900690		Koleno 45° DN160		4.560,25	5.472,30
7746900694		Koleno 87° DN160		4.589,29	5.507,15
7746900718		Koleno sa otvorom 87° DN160		14.054,71	16.865,65
7746900691		Koleno 45° DN200		14.573,91	17.488,69
7746900695		Koleno 87° DN200		16.821,35	20.185,62
7746900719		Koleno sa otvorom 87° DN200		25.979,97	31.175,96
7746901001		Cevna obujmica DN125		2.670,43	3.204,52
7746901002		Cevna obujmica DN160		3.225,94	3.871,13
7746901003		Cevna obujmica DN200		4.520,31	5.424,37

Pribor za kaskadno vezivanje za Condens 7000WP

7736701864		Pumpna grupa 45-70 kW 3bar		57.605,24	69.126,29
7736701865		Pumpna grupa 80-100 kW 3bar		89.774,40	107.729,28
7736701866		Pumpna grupa 125-150 kW 3bar		112.218,00	134.661,60
7736701876		Izolacija za ugradnju pumpne grupe		19.077,06	22.892,47
7736701882		TL1 Linijska kask.instalac. jedinica za 1 kotao bez priključka za gas i hydr.skretnice, sa izolacijom		84.032,58	100.839,09
7736701883		TL2 Linijska kask.instalac. jedinica za 2 kotla sa priključkom za gas i izolacijom,bez hydr.skretnice		165.166,19	198.199,43
7736701884		TL3 Linijska kask.instalac. jedinica za 3 kotla sa priključkom za gas i izolacijom,bez hydr.skretnice		268.462,86	322.155,43
7736701885		TL4 Linijska kask.instalac. jedinica za 4 kotla sa priključkom za gas i izolacijom,bez hydr.skretnice		379.857,93	455.829,52
7736701886		TL5 Linijska kask.instalac. jedinica za 5 kotla sa priključkom za gas i izolacijom,bez hydr.skretnice		469.838,06	563.805,68
7736701887		TL6 Linijska kask.instalac. jedinica za 6 kotla sa priključkom za gas i izolacijom,bez hydr.skretnice		544.743,58	653.692,29
7736701907		Hidraul.skretnica s 300 kW sa izolacijom		94.524,96	113.429,95
7736702049		Izolacija LLH 300kW		27.867,47	33.440,96
7736701908		Hidraul.skretnica s 900 kW sa izolacijom		145.097,87	174.117,45
7736702050		Izolacija LLH 900kW		43.577,99	52.293,59
7736702378		Set za preradu 3P 45-50kW GC7000WP		10.286,65	12.343,98
7736702379		Set za preradu 3P 60-70 kW GC7000WP		10.286,65	12.343,98
7736702380		Set za preradu 3P 80-85kW GC7000WP		12.156,95	14.588,34
7736702381		Set za preradu 3P 90-100 kW GC7000WP		12.156,95	14.588,34
7736701860		Set za preradu 3P 125kW (Bosch)		14.027,25	16.832,70
7736701861		Set za preradu 3P 145-150kW (Bosch)		14.027,25	16.832,70
7735600657		Novi senzor hidraul.skretnice Bosch		8.248,02	9.897,63

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE - STARI DIMOVODI do isteka zaliha !				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 80/125 Condens 7000 W				
7719003672	AZB 919	Vertikalni priključak – dovod vazduha /odvod dimnih gasova, Ø 80/125	4047416893259	19.616,56 23.539,87
7719002760	AZB 603/1	Kontrolni otvor vodova za izduvne gasove/vazduh, dužina 250 mm, Ø 80/125	4010009562300	6.746,07 8.095,28

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE - STARI DIMOVODI do isteka zaliha !				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80 (Condens 3000 W, Condens 5000 W i Condens 7000 WT)				
7719001094	AZB 538	Pokrivna rozeta za cev, Ø 80	4010009053552	1.232,45 1.478,94
Dimovodne cevi za višestruki priključak uređaja				
7719001615	AZB 641	Vod za dimne gasove dužina 500 mm, Ø 100	4010009564782	2.226,67 2.672,00
7719001617	AZB 643	Vod za dimne gasove dužina 2000 mm, Ø 100	4010009564805	4.619,95 5.543,94

PRIBOR AKUMULACIONIH BOJLERA				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om
7719000758	Nr. 429	Sigurnosna grupa za pritiske u mreži do 4 bar, za ugradnju ispred akumulacionih bojlera, sa sigurnosnim ventilom 6 bar, zapornom slavinom, protivpovratnom slavinom, priključni navojni spojni komadi sa R 1/2- E spoljnim navojem	4010009050735	13.551,91 16.262,29
7719002804	Nr. 620/1	Reduktor pritiska sanitarne vode 620/1 (podesiv)	4010009294573	6.640,24 7.968,29

SETOVI ZA PRERADU NA TEČNI GAS				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om
7736902521	Set za GC2300 W na NG	Set za preradu za Condens 2300 W sa LPG na NG		1.890,18 2.268,21
7736902528	Set za GC2300 W na LPG	Set za preradu za Condens 2300 W sa NG na LPG		2.126,96 2.552,35
8719001099	Set za ZWBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000 W ZWBR 35-3 A	4010009151951	917,58 1.101,10
8719001100	Set za ZBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000 W ZBR 35-3 A	4010009152309	917,58 1.101,10
8719001132	Set za ZBR 42-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000 W ZBR 42-3 A	4047416709048	1.062,47 1.274,97
7736901216	Set za GC 7000i W 14 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 14 kW		2.106,11 2.527,33
7736901457	Set za GC 7000i W 20/24 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 20/24 kW		2.054,74 2.465,68
7736901219	Set za GC 7000i W 24 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 24 kW		2.339,96 2.807,96
7736901229	Set za GC 7000i W 24/28 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 24/28 kW		2.546,44 3.055,73
7736901239	Set za GC 7000i W 30/35 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 30/35 kW		2.106,11 2.527,33
7736901235	Set za GC 7000i W 35 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 35 kW		1.746,59 2.095,90
7736901243	Set za GC 7000i W 42 kW	Set za preradu za Condens 7000i W 42 kW		2.106,11 2.527,33
7736902702	Set za GC5700iW 24/30 C 23 i GC7800iW 24/30 C 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 24/30 C 23 i GC7800iW 24/30 C 23		4.917,03 5.900,43
7736902704	Set za GC5700iW 24 P 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 24 P 23		4.917,03 5.900,43
7736902782	Set za GC5700iW 50 H 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 50 H 23		762,99 915,58
7736902770	Set za GC5700iW 35 P 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 35 P 23		762,99 915,58
7736902798	Set za GC7700iW 45 P 23	Set za preradu sa TNG na NG GC7700iW 45 P 23		762,99 915,58
7736902810	Set za GC5700iW 30/30 C 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 30/30 C 23		762,99 915,58
7736902813	Set za GC5700iW 35/35 C 23	Set za preradu sa TNG na NG GC5700iW 35/35 C 23		762,99 915,58
7736902769	Set za GC5700iW 24/30 C 23 i GC7800iW 24/30 C 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 24/30 C 23 i GC7800iW 24/30 C 23		5.764,79 6.917,75
7736902770	Set za GC5700iW 24 P 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 24 P 23		5.764,79 6.917,75
7736902781	Set za GC5700iW 50 H 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 50 H 23		762,99 915,58
7736902797	Set za GC5700iW 45 P 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 45 P 23		762,99 915,58
7736902809	Set za GC5700iW 30/30 C 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 30/30 C 23		762,99 915,58
7736902812	Set za GC5700iW 35/35 C 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 35/35 C 23		762,99 915,58
7736902769	Set za GC5700iW 35 P 23	Set za preradu sa NG na TNG GC5700iW 35 P 23		762,99 915,58

REGULACIJA TEMPERATURE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis					
NSC REGULACIJA							
7736701392	CT 200 crni			Easy Control CT 200 je programabilni sobni regulator priključen na internet. Ima mogućnost vođenja 1 kruga grejanja i pripreme sanitarne vode. Kontrolisanje preko mobilne aplikacije EasyControl, putem WiFi veze povezan sa lokalnim ruterom, praćenje dnevne potrošnje energije za bolje kontrolisanje troškova i povećanu uštedu. Povećava efikasnost sistema za grejanje bez uticaja na komfor. Ključne funkcije: daljinsko upravljanje, praćenje potrošnje energije, auto-away funkcija, korišćenje interneta za dobijanje informacije o spoljašnjoj temperaturi (ukoliko ne postoji spoljašnji tem. senzor). Komunikacija sa kotlom preko dvožilnog kabl, 24V preko EMS BUS-a. CT 200 je dostupan u crnoj i beloj boji.	32.441,84	38.930,21	
7736701341	CT 200 beli	Easy Control CT 200 u beloj boji, tehničke karakteristike iste kao CT 200 crni (7736701392)			32.229,85	38.675,82	
7736701574	EasyControl termo glava		EasyControl termo glave omogućavaju laku, zasebnu kontrolu sobne temperature preko Wi-Fi komunikacije uz pomoć sobnog regulatora EasyControl CT 200. Regulacija svake termo glave zasebno vrši se preko aplikacije EasyControl.			9.456,50	11.347,80
7736701654	EasyControl adapter		EasyControl Adapter omogućava regulaciju grejnih uređaja sa On/Off regulacijom kao i uređaja sa OpenTherm 4.0 protokolom, preko regulatora EasyControl CT200. Vaš sistem grejanja na ovaj način možete voditi preko mobilne aplikacije.			4.927,41	5.912,89
7736701394	EasyControl set crni		Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u crnoj boji			55.928,97	67.114,76
7736701393	EasyControl set beli		Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u beloj boji			55.928,97	67.114,76
8750742716	K 30 RF set H	Uklonpi internet modul za toplotne pumpe i gasne kondenzacione kotlove koji u svojoj oznaci imaju "I". Žičano povezivanje sa automatikom toplotne pumpe i Wi-Fi kablom za pristup inernetu. Omogućava korišćenje Bosch mobilne aplikacije Bosch ComEasy za upravljanje toplotnom pumpom. Podešavanje nedeljnih programa, praćenje rada sistema, daljinsko uključivanje i isključivanje uređaja. - do isteka zaliha			27.434,00	32.920,80	
7738114013	K 40 RF	LAN i radio modul K 40 RF Bosch za kondenzacione gasne kotlove i toplotne pumpe sa oznakom "I"			29.500,00	35.400,00	
7738113985	Zidni nosac K40	Zidni nosac sa konektorima za K40			9.833,33	11.800,00	
 CR 20 RFCR 11							
7738110078	CR 10	Modulacioni sobni regulator, display, prikaz sobne temperature na ekranu, regulacija jednog nemešajućeg grejnog kruga, automatska detekcija BUS veze. Integrisan temperaturni senzor, plug & play regulator, u kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator. Prikaz grešaka na ekranu, zamena za FB 10 i FR 10, kompatibilan sa Bosch Heatronic III - do isteka zaliha			7.096,41	8.515,69	
7738112963	CR 11	Modulacioni sobni regulator, display, prikaz sobne temperature na ekranu, regulacija jednog nemešajućeg grejnog kruga, automatska detekcija BUS veze. Integrisan temperaturni senzor, plug & play regulator, u kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator. Prikaz grešaka na ekranu, zamena za FB 10 i FR 10, kompatibilan sa Bosch Heatronic III			7.236,05	8.683,26	
7738112972	CR 11H	Isto kao CR 11 samo verzija sa senzorom vlažnosti i funkcijom hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V, preko EMS BUS-a			7.958,48	9.550,17	
7738111058	CR 100	Modulacioni programabilan sobni regulator. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interfejs (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a.			14.397,50	17.276,99	
7738112357	CR 100 RF set			Modulacioni programabilan sobni regulator sa bežičnom komunikacijom između prijemne i predajne jedinice pomoću radio talasa. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interfejs (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje radio modula (prijemne jedinice) dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Regulator (predajna jedinica) je sa baterijskim napajanjem. Baterije 2x1,5V AAA su u opsegu isporuke.	19.800,01	23.760,01	
7738111042	CW 100	Modulacioni regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima. Samostalno vođenje jednog mešajućeg ili nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Solarna optimizacija pripreme tople vode, unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interfejs (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FW 100, FW 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.			15.855,60	19.026,72	
7738111076	CW 400	Modulacioni regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima, mogućnost rada kao sobni regulator zbog integrisanog temperaturnog senzora, vođenje 4 mešajuća ili nemešajuća grejna kruga, do dva solarna akumulaciona bojlera, regulacija bazenskih sistema. Izbor između jednostavne i napredne krive grejanja. LCD display visoke rezolucije, prikaz hidrauličkih shema i detaljnih informacija, pozadinsko osvetljenje. Za svaki grejni krug po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno. Automatsko konfigurisanje i detekcija povezanih modula radi lakšeg sistemskog podešavanja. Ekspert nivo sa velikim brojem podešavanja. Favorite taster za brzo biranje često korišćenih funkcija. Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora za 5 nezavisnih korisnika i program potrošnje energije. Kompatibilan sa kaskadnim modulima i Bosch Heatronic III, zamena za FW 200. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.			22.116,49	26.539,79	
7738114026	CR 20 RF	CR 20 RF bežični modulacioni daljinski korektor, display, prikaz sobne temperature na ekranu, regulacija jednog nemešajućeg grejnog kruga, automatska detekcija BUS veze. Integrisan temperaturni senzor, plug & play regulator, za toplotnu pumpu CS 5800 i K 40 RF.			13.750,00	16.500,00	
7738113601	KCR 110 RF			Modulacioni programabilan sobni regulator sa bežičnom komunikacijom između prijemne i predajne jedinice pomoću radio talasa za gasne kotlove C 2300i i C 5700i W. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interfejs (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje radio modula (prijemne jedinice) dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Regulator (predajna jedinica) je sa baterijskim napajanjem.	20.800,00	24.960,00	

UKLOPNI MODULI I REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
7738113393	MM 100 / MM 100 HP	MM 100 Uklopni modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom za 1 grejni krug sa ili bez mešanja, pumpom za napajanje akumulacionog bojlera, i cirkulacionom pumpom za krug iza hidrauličke skretnice. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za IPM 1. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V. MM 100 HP Isto kao uklopni modul MM 100 sa dodatnim funkcijama grejanja i hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.		23.785,37	28.542,44
7738111003	MC 400	BUS kablom. Napajanje 230V		44.436,46	53.323,75
7738110132	MZ 100	Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane. Vođenje do 3 nemešajuća kruga ili do 2 nemešajuća kruga i pumpe za pripremu tople vode. U jednom sistemu grejanja se može ugraditi do3 zonska modula, do 2 zonska modula MZ 100 za 6 grejnih krugova i jedan dodatni modul MZ 100 za buduća 2 kruga za pripremu tople vode. Maksimum sistema: 8 grejnih krugova + 1 krug za pripremu tople vode. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III. Povezivanje dvožilnim; EMS BUS kablom. Napajanje 230V Do isteka zaliha		33.829,40	40.595,27
7738110134	MP 100	Modul za vođenje bazenskih sistema. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.		22.603,47	27.124,17
REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
7719002144	TR 12	Opseg 6-30°C, za dvotačkasto vođenje grejanja, priključni napon 220V, bez sata		2.971,97	3.566,36
7719002104	TRZ 12 -2	Regulator tem. prostorije sa nedeljnim programom; sat, dnevna i noćna temperatura, 3+3 vremena podizanja tj. spuštanja temperature; baterijsko napajanje; priključni napon 220V, povezivanje dvožilnim kablom; program za godišnji odmor		7.243,65	8.692,39
REGULACIJA TEMPERATURE - MODULI, SKRETNICE, MESNI VENTILI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7719001780	HW 50	Hidraulična skretnica za nazivne snage do 105 kW	4010009567608	42.735,32	51.282,39
7719003646	DWM 32-2	Trokraki mešni ventil R5/4", KVS 16.0	4047416937847	8.089,05	9.706,86
7719002255	TB 1	Kontrolni nalegajući termostat za sisteme sa podnim grejanjem (sa zlatnim kontaktom, podešavanje 30...60°C)	4010009659457	5.703,42	6.844,10

ELEKTRIČNI PROTOČNI BOJLERI					Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
TR 4000	PROTOČNI BOJLERI, HIDRAULIČNO VOĐENJE, ZALIVEN GEJAČ ZA UMIVAONIK					
						
7736504690	TR4000 5 ET	TR 4000 5 ET, 4,5 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	4057749719577	15.750,00	18.900,00	
7736504691	TR4000 6 ET	TR 4000 6 ET, 6 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	4057749719584	16.583,33	19.900,00	

TR5001	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA			
NOVO! 				
	7736507067	TR5001 11/13 ESOB	11/13 kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage, slim dizajn, Wi-Fi ready	
	7736507068	TR5001 15/18/21 ESOB	15/18/21 kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage, slim dizajn Wi-Fi ready	
	7736507069	TR5001 21/24/27 ESOB	21/24/27 kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage, slim dizajn Wi-Fi ready	

TR8501	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, MULTI COLOR LED EKRAN, AQUASTOP, ELEKTRONSKA REGUACIJA ZALIVEN GREJAČ, WI-FI				
NOVO!					
	7736507072	TR8501i 15/18/21 DESOAB	15/18kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, integrisan Wi-Fi modul, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	49.991,67	59.990,00
	7736507073	TR8501i 21/24/27 DESOAB	21/24kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, integrisan Wi-Fi modul, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	54.158,33	64.990,00

ELEKTRIČNI KOTLOVI Tronic Heat 3500			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
7738502610	Tronic Heat 3500 4 kW	Električni kotao, 4 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 1,3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		78.482,48	94.178,97
7738502611	Tronic Heat 3500 6 kW	Električni kotao, 6 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		82.267,36	98.720,83
7738502612	Tronic Heat 3500 9 kW	Električni kotao, 9 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		83.754,73	100.505,67
7738502613	Tronic Heat 3500 12 kW	Električni kotao, 12 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		86.052,24	103.262,69
7738502614	Tronic Heat 3500 15 kW	Električni kotao, 15 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 + 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		90.508,02	108.609,62
7738502615	Tronic Heat 3500 18 kW	Električni kotao, 18 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		94.925,82	113.910,99
7738502616	Tronic Heat 3500 24 kW	Električni kotao, 24 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		102.318,36	122.782,04

ELEKTRIČNI KONVEKTOR

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
301863	Tronic 1000 EC 1000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1000 W	3800879203611	10.001,11	12.001,33
301864	Tronic 1000 EC 1500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1500 W	3800879203628	11.129,90	13.355,88
301865	Tronic 1000 EC 2000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2000 W	3800879203635	12.552,18	15.062,61
301866	Tronic 1000 EC 2500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2400 W	3800879203642	13.274,61	15.929,53
8731900096	Podni nosači za konvektore	Nosači za konvektore namenjeni za podnu montažu za sve tipove Bosch konvektora (2 nosača u pakovanju)		3.879,61	4.655,53



7738336934	HC 4000-5	Električni pločasti konvektor, 500 W, 5 godina garancije	4062321265250	9.916,67	11.900,00
7738336935	HC 4000-10	Električni pločasti konvektor, 1000 W, 5 godina garancije	4062321265267	10.208,33	12.250,00
7738336936	HC 4000-15	Električni pločasti konvektor, 1500 W, 5 godina garancije	4062321265274	12.041,67	14.450,00
7738336937	HC-4000-20	Električni pločasti konvektor, 2000 W, 5 godina garancije	4062321265281	13.708,33	16.450,00
7738336938	HC4000-25	Električni pločasti konvektor, 2500 W, 5 godina garancije	4062321265298	14.916,67	17.900,00
7738336973	HC-SC	Nosači za konvektore namenjeni za podnu montažu za sve tipove Bosch konvektora (2 nosača u pakovanju)	4062321273156	1.486,67	1.784,01

PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA						
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om



7733702200	Air 2000	Prečišćivač vazduha, filtrira vazduh u prostorijama veličine do 37,5 m²; protok vazduha 180 m³/h; sadrži: 3-u-1 filter (predfilter, filter sa aktivnim ugljem, filter HEPA13); uklanja 99,7% svih PM10 i PM2.5 čestica; senzor prašine; alarm za održavanje. Režimi: noćni (tihi rad i prigušeno osvetljenje); ručni (podešavanje brzine ventilatora 1-3); Auto (regulacija prema kvalitetu vazduha); zaključavanje ekrana; LCD ekran crno-beli sa 6 tastera na dodir; LED indikator kvaliteta vazduha- 4 boje ukazuju na kvalitet vazduha. V x Š x D= 388 x 235 x 235	14.000,00	16.800,00
7733701943	Air 4000	Prečišćivač vazduha, filtrira vazduh u prostorijama veličine do 62,5 m²; protok vazduha 300 m³/h; sadrži: 3-u-1 filter (predfilter, filter sa aktivnim ugljem, filter HEPA13); uklanja 99,7% svih PM10 i PM2.5 čestica; senzor čestica PM 2.5.; alarm za održavanje. Režimi: noćni (tihi rad i prigušeno osvetljenje); ručni (podešavanje brzine ventilatora 1-3); Auto (regulacija prema kvalitetu vazduha); zaključavanje ekrana; LCD ekran crno-beli sa 6 tastera na dodir; LED indikator kvaliteta vazduha- 4 boje ukazuju na kvalitet vazduha. V x Š x D= 500 x 291 x 291	24.083,33	28.900,00
7733701944	Air 6000	Prečišćivač vazduha, filtrira vazduh u prostorijama veličine do 125 m²; protok vazduha 600 m³/h; sadrži 4-u-1 filter (predfilter, filter sa aktivnim ugljem, filter HEPA13 i antibakterijski filter); uklanja 99,7% svih PM10 i PM2.5 čestica; alarm za održavanje; senzor TVOC; vlažnost vazduha i temperature, alarm za održavanje. Režimi: noćni (tihi rad i prigušeno osvetljenje); ručni (podešavanje brzine ventilatora 1-3); Auto (regulacija prema kvalitetu vazduha); zaključavanje ekrana; LLCD ekran u boji sa 6 tastera na dodir; LED indikator kvaliteta vazduha- 4 boje ukazuju na kvalitet vazduha. V x Š x D= 729 x 324 x 324	41.658,33	49.990,00
7733702201	Air 2000 filter	Filter za prečišćivač Air 2000	3.325,00	3.990,00
7733701945	Air 4000 filter	Filter za prečišćivač Air 4000	4.991,67	5.990,00
7733701946	Air 6000 filter	Filter za prečišćivač Air 6000	8.250,00	9.900,00

ODVLAŽIVAČI VAZDUHA						
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om

NOVO!



7733703556	Dry 1000 - 10 L	Odvlaživač vazduha Dry 1000 odstranjuje višak vlage u vazдушном prostoru, sprečava pojavu budi i kondenzacije, time obezbeđuje svežiju i zdraviju sredinu, te pomaže u očuvanju nameštaja i životnog prostora u Vašem domu. Intuitivni ekran osetljiv na dodir sa prečicama za brzo podešavanje i svetlosnim prstenom. Kapacitet odvlaživanja 10l dnevno, zapremina rezervoara za sakupljanje vode 2,5l. Preporučeno za površinu prostora do 40m2. Tri režima rada (Auto/Noćni/Sušenje veša), nivo buke 34 / 36 dBA. Ventilator sa dve brzine i automatskim podešavanjem rada. Radni fluid ekološki prihvatljiv R290. Težina 10,5 kg. Dimenzije VxŠxD (cm): 47,6 x 31,4 x 23. Napajanje 220V, 50Hz	17.490,00	20.988,00
7733703557	Dry 2000 - 12 L	Odvlaživač vazduha Dry 2000 odstranjuje višak vlage u vazдушном prostoru, sprečava pojavu budi i kondenzacije, time obezbeđuje svežiju i zdraviju sredinu, te pomaže u očuvanju nameštaja i životnog prostora u Vašem domu. Intuitivni ekran osetljiv na dodir sa prečicama za brzo podešavanje i svetlosnim prstenom. Kapacitet odvlaživanja 12l dnevno, zapremina rezervoara za sakupljanje vode 2,5l. Preporučeno za površinu prostora do 55m2. Tri režima rada (Auto/Noćni/Sušenje veša), nivo buke 35 / 38 dBA. Ventilator sa dve brzine i automatskim podešavanjem rada. Radni fluid ekološki prihvatljiv R290. Težina 10,7 kg. Dimenzije VxŠxD (cm): 47,6 x 31,4 x 23. Napajanje 220V, 50Hz.	19.490,00	23.388,00
7733703558	Dry 4000 - 16 L	Odvlaživač vazduha Dry 4000 odstranjuje višak vlage u vazдушном prostoru, sprečava pojavu budi i kondenzacije, time obezbeđuje svežiju i zdraviju sredinu, te pomaže u očuvanju nameštaja i životnog prostora u Vašem domu. Intuitivni ekran osetljiv na dodir sa prečicama za brzo podešavanje i svetlosnim prstenom. Kapacitet odvlaživanja 16l dnevno, zapremina rezervoara za sakupljanje vode 2,5l. Preporučeno za površinu prostora do 75m2. Tri režima rada (Auto/Noćni/Sušenje veša), nivo buke 38 / 40 dBA. Ventilator sa dve brzine i automatskim podešavanjem rada. Radni fluid ekološki prihvatljiv R290. Težina 11,1 kg. Dimenzije VxŠxD (cm): 47,6 x 31,4 x 23. Napajanje 220V, 50Hz.	23.490,00	28.188,00

ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		

Tronic 1000 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA



7736506099	TR1000T 50 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 50 lit, vertikalni	4062321342494	13.543,91	16.252,69
7736506100	TR1000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 80 lit, vertikalni	4062321342500	15.496,81	18.596,17
7736506101	TR1000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 100 lit, vertikalni	4062321342517	17.679,46	21.215,35
7736506102	TR1000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 120 lit, vertikalni	4062321342524	20.551,36	24.661,63
7736504486	TR1000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 150 lit, vertikalni	4057749597595	26.494,12	31.792,95
7736504479	TR1000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 30 , slim	4062321342463	14.664,64	17.597,57
7736504480	TR1000T 50 SB	SLIM -Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 50 lit, slim	4062321342470	15.887,72	19.065,26
7736504481	TR1000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 80 lit, slim	4062321342487	18.089,25	21.707,10
7736506094	TR1000T 80 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 80 lit	4062321342449	17.679,46	21.215,35
7736506095	TR1000T 100 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termost, 100 lit	4062321342456	18.713,34	22.456,01

Tronic 1500 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA , SA DODATNIM SEKUNDARNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE



7736504468	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 80 l	4057749597441	23.180,45	27.816,54
7736504470	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 100 l	4057749597458	28.690,44	34.428,53
7736504472	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 80 l	4057749597465	23.180,45	27.816,54
7736504473	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 100 l	4057749597472	28.690,44	34.428,53

Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 10 I 15 LIT



7736504739	TR2000T 10 T	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa gornje strane	4057749701725	10.772,46	12.926,95
7736504741	TR2000T 10 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa donje strane	4057749701749	10.772,46	12.926,95

ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		

Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 50 - 150 LIT



7736506106	TR2000T 50 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	4062321342562	14.118,29	16.941,95
7736506107	TR2000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	4062321342579	16.071,19	19.285,43
7736506108	TR2000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 100 lit	4062321342586	19.632,36	23.558,83
7736506109	TR2000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 120 lit	4062321342593	22.963,76	27.556,52
7736504505	TR2000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 150 lit	4057749601162	30.824,52	36.989,43
7736504506	TR2000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 30 lit	4062321342531	16.132,33	19.358,80
7736504507	TR2000T 50 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	4062321342548	17.355,41	20.826,49
7736504508	TR2000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	4062321342555	19.923,86	23.908,63

Tronic 8000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, DISPLEJOM I SUVIM GREJAČEM, REVERZIBILNI



7736503472	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVIM GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit, display, vert. ili horiz montaža	4054925900958	22.301,46	26.761,75
------------	-----------------------------	--	---------------	-----------	-----------

Tronic 4000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, LCD EKRANOM, DNA DIZAJN, SMART REŽIM



7736506565	TR4000T 50 EBP	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW,moderan dizajn, "pametna" režim, LCD ekran,zaštita od snrzavanja i legionele 50 lit	4062321578046	23.332,50	27.999,00
7736506566	TR4000T 80 EBP	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW,moderan dizajn, "pametna" režim, LCD ekran,zaštita od snrzavanja i legionele 80 lit	4062321578053	25.832,50	30.999,00
7736506567	TR4000T 100 EBP	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW,moderan dizajn, "pametna" režim, LCD ekran,zaštita od snrzavanja i legionele 100 lit	4062321578060	28.332,50	33.999,00

SOLARNI SISTEMI - PLOČASTI KOLEKTORI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Solarni kolektori 						
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarnoi kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni		47.501,38	57.001,66	
Hidraulički priključni pribor						
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov		4051516034153	8.190,04	9.828,05
7709600125	WFS22	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov			7.195,22	8.634,26
7739300434	FS6	Priključni pribor za serijsko povezivanje dva reda FKB, FKC kolektora, set po redu kolektora		4010009858577	10.590,57	12.708,68
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore		4010009858546	7.490,51	8.988,61
Nosači za montažu na krov						
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB		4047416212913	7.855,75	9.426,90
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB		4047416212920	7.605,03	9.126,03
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada		4010009858614	7.101,87	8.522,25
8718531025	FKA4-2	Krovni priključci, set po kolektoru		4010009858621	8.524,33	10.229,19
Nosači za montaži na ravan krov						
7739300454	FKF3	Nosač za ravan krov FKF3, vertikalni osnovni 1 kolektor.		4010009858898	35.972,17	43.166,60
7747025399	FKF10	Trouglasti nosači za prvi kolektor u redu (2 trougla u kompletu), mode se koristiti i za produžavanje reda (za montažu sledećeg kolektora) Potreban za set dodatno i WMT1, odnosno WMT2.			16.801,75	20.162,10

Page 22 of 45

SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
				
SOLARNI SET 1 porodična kuća 2-4 člana			KOM	
8718532282	A1/200/FCC Solar set 1	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	1	47.501,38
7735500128	FCC220-2V (Bosch)	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	82.657,57
7709600087	AS 200 DUO / 8 bar	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.855,75
7735600124	WMT1	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, prikljucci 22 mm.	1	47.370,55
7735600124	AGS10-2	Solarna ekspanzion posuda, 18 l	1	7.506,07
7738325439	SAG 18	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.490,51
7739300432	ELT5	Solarni fluid 10 litara	2	16.949,96
8718660880	WTF 10	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	1	7.101,87
7739300436	FKA3	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	8.190,04
7709600121	WFS20	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	15.506,41
7735600123	B-sol 100-2			
UKUPNO				248.130,11
				297.756,14
SOLARNI SET 2 porodična kuća 3-5 članova			KOM	
8718532282	A2/300/FCC Solar set 2	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	2	95.002,77
7735500129	FCC220-2V (Bosch)	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	103.962,55
7709600087	AS 300 DUO / 8 bar	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.855,75
7709600088	WMT1	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	1	7.605,03
7735600124	WMT2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, prikljucci 22 mm.	1	47.370,55
7735600124	AGS10-2	Solarna ekspanzion posuda, 18 l	1	7.506,07
7738325439	SAG 18	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.490,51
7739300432	ELT5	Solarni fluid 10 litara	2	16.949,96
8718660880	WTF 10	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	2	14.203,74
7739300436	FKA3	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	8.190,04
7709600121	WFS20	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	15.506,41
7735600123	B-sol 100-2			
UKUPNO				331.643,38
				397.972,05

SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA					Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
						
A3/400/FCC Solar set 3			SOLARNI SET 3 porodična kuća 4-8 članova		KOM	
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarnoi kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni		3	142.504,15	171.004,98
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		1	127.916,56	153.499,87
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB		1	7.855,75	9.426,90
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB		2	15.210,06	18.252,07
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.		1	47.370,55	56.844,66
7738325440	SAG 25	Solarna ekspanzionna posuda, 25 l (proveriti dostupnost eksp. posude kod dobavljača) !		1	8.777,44	10.532,93
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore		1	7.490,51	8.988,61
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara		3	25.424,94	30.509,92
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada		3	21.305,61	25.566,74
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov		1	8.190,04	9.828,05
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode		1	15.506,41	18.607,69
UKUPNO					427.552,02	513.062,43
A4/500/FCC Solar set 4			SOLARNI SET 4 porodična kuća 5-10 članova		KOM	
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarnoi kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni		4	190.005,54	228.006,65
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		1	143.271,30	171.925,56
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB		1	7.855,75	9.426,90
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB		3	22.815,09	27.378,10
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.		1	47.370,55	56.844,66
7738325441	SAG 35	Solarna ekspanzionna posuda, 35 l (proveriti dostupnost eksp. posude kod dobavljača) !		1	14.027,55	16.833,06
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore		1	7.490,51	8.988,61
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara		3	25.424,94	30.509,92
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada		4	28.407,48	34.088,98
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov		1	8.190,04	9.828,05
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode		1	15.506,41	18.607,69
UKUPNO					510.365,15	612.438,18

AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME SANITARNE VODE / VISOKOG PRITISKA (8 BAR)				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om



AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI

Acu Heat				
7735500120	AH 200 UNO / 8 bar	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač 39 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	79.777,27	95.732,72
7735500121	AH 300 UNO / 8 bar	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač 52 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	98.113,83	117.736,59
7735500122	AH 400 UNO / 8 bar	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 61 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	117.579,00	141.094,80
7735500123	AH 500 UNO / 8 bar	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 86 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	137.481,93	164.978,31
7735502458	AH 800.2 DUO / 8 bar	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 148 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	374.053,50	448.864,20
7735502459	AH 1000.2 UNO / 8 bar	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	399.157,05	478.988,46
7735502460	AH 1500.2 UNO / 8 bar	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	657.727,15	789.272,58
7735502461	AH 2000.2 UNO / 8 bar	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 250 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	755.184,07	906.220,88

AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI

Acu Solar				
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	82.657,57	99.189,08
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	103.962,55	124.755,06
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	127.916,56	153.499,87
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	143.271,30	171.925,56
7735502381	AS 800.2 DUO / 8 bar	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 87 kW, sol: 148 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	386.604,67	463.925,60
7735502382	AS 1000.2 DUO / 8 bar	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 72 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	411.709,08	494.050,89
7735502383	AS 1500.2 DUO / 8 bar	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 96 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	675.302,67	810.363,20
7735502384	AS 2000.2 DUO / 8 bar	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 117 kW, sol: 250 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	819.928,10	983.913,72

AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI

Acu Tank				
7735500409	AP 200 / 8 bar	200 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	71.293,97	85.552,77
7735500410	AP 300 / 8 bar	300 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	79.263,31	95.115,97
7735500411	AP 400 / 8 bar	400 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	99.157,96	118.989,56
7735500412	AP 500 / 8 bar	500 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	103.171,30	123.805,56
7735502385	AP 800.2 / 8 bar	800 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	356.479,41	427.775,29
7735502386	AP 1000.2 / 8 bar	1000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	381.583,76	457.900,51
7735502387	AP 1500.2 / 8 bar	1500 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	625.094,66	750.113,59
7735502388	AP 2000.2 / 8 bar	2000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	646.887,12	776.264,55

AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME GREJANJA / NISKOG PRITISKA (3 bar)

Porudžbeni broj	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
			

AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Acu Tank				
7735500136	AT 200 / 3 bar	Zapremina 200 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	56.301,31	67.561,58
7735500137	AT 300 / 3 bar	Zapremina 300 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	61.719,31	74.063,17
7735500138	AT 400 / 3 bar	Zapremina 400 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	73.357,97	88.029,57
7735500139	AT 500 / 3 bar	Zapremina 500 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	81.097,97	97.317,57
7735500140	AT 800 / 3 bar	Zapremina 800 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	115.239,96	138.287,95
7735500141	AT 1000 / 3 bar	Zapremina 1000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	125.731,96	150.878,35
7735500142	AT 1500 / 3 bar	Zapremina 1500 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	178.163,27	213.795,92
7735500143	AT 2000 / 3 bar	Zapremina 2000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	213.021,92	255.626,31


AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Acu Tank				
7735500144	AT 400 / 3 bar UNO	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 1,65 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	113.551,73	136.262,07
7735500145	AT 500 / 3 bar UNO	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 2,25 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	133.804,85	160.565,82
7735500146	AT 800 / 3 bar UNO	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 2,89 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	210.848,42	253.018,11
7735500147	AT 1000 / 3 bar UNO	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 3,45 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	239.243,65	287.092,38
7735500148	AT 1500 / 3 bar UNO	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 3,47 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	320.256,14	384.307,37
7735500149	AT 2000 / 3 bar UNO	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 4,5 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,	397.270,53	476.724,64

AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Acu Tank				
7735500416	AT 400 / 3 bar DUO	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 0,76 m ² , sol: 1,65 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	140.301,33	168.361,60
7735500417	AT 500 / 3 bar DUO	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,04 m ² , sol: 2,25 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	160.942,62	193.131,14
7735500418	AT 800 / 3 bar DUO	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,54 m ² , sol: 2,89 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	243.478,05	292.173,66
7735500419	AT 1000 / 3 bar DUO	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,31 m ² , sol: 3,45 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	276.415,01	331.698,01
7735500435	AT 1500 / 3 bar DUO	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,3 m ² , sol: 3,47 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	404.301,87	485.162,24
7735500420	AT 2000 / 3 bar DUO	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,7 m ² , sol: 4,5 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar	507.478,59	608.974,31

AKUMULACIONI BOJLERI , PRIBOR I OPREMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	
				
El. grejači za bojlere zapremine do 500 litara				
300910	EL. GREJAČ 3 kW P&P	“Plug & play” električni grejač snage 3 kW sa integrisanim termostatom; priključak G 6/4", dužina 360 mm; monofazni priključak (220V), materijal bakar; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), kabal dužine 1250 mm sa utičnicom	10.316,52	12.379,82
300570	EL. GREJAČ 3 kW	Električni grejač snage 3 kW; priključak G 6/4", dužina 290 mm; trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.	8.464,41	10.157,29
300571	EL. GREJAČ 4.5 kW	Električni grejač snage 4,5 kW; priključak G 6/4", dužina 405 mm; trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.	8.909,91	10.691,89
8731700436	EL. GREJAČ 6 kW	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 440 mm; trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.	10.127,59	12.153,11
300592	TERMOSTAT	Termostat za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), za povezivanje na grejače od 3, 4,5 i 6 kW, podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 97 mm za monažu sondi.	14.582,55	17.499,06
El. grejači za bojlere zapremine 750–2000 litara				
300573	EL. GREJAČ 6 kW/750-2000	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 505 mm, za aku. bojlere zapremine od 750-2000 litara (debljina izolacije 100 mm); trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika	10.513,69	12.616,43
300575	EL. GREJAČ 7.5 kW	Električni grejač snage 7,5 kW; priključak G 6/4", dužina 615 mm; trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.	10.929,49	13.115,38
300569	EL. GREJAČ 12 kW	Električni grejač snage 12 kW; priključak G 2", dužina 520 mm; trofazni priključak (400V), od nerdajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.	19.779,99	23.735,99
300593	Termostat 750-2000	Termostat za aku. bojlere zapremine od 750 do 2000 litara (debljina izolacije 100 mm), podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 147 mm za monažu sondi.	15.384,44	18.461,33
Pribor za montažu el. grejača na revizioni otvor (donja zona)				
301459	SET PF 50255 + CF 10285	PF 50255 + CF 10285 SET (FLANŠNA+DIHTUNG)	3.324,62	3.989,55
8731700442	SET PF 50140 + CF 10220	PF 50140 + CF 10220 SET (FLANŠNA+DIHTUNG) zamena za 305496	7.627,06	9.152,47
8731700443	SET PF 50141 + CF 10220	PF 50141 + CF 10220 SET (FLANŠNA+DIHTUNG) zamena za 305497	8.276,95	9.932,34

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, MONOBLOCK				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				

NOVO!



COMPRESS 2000 / CS2000AWF						
7738602666	CS2000AWF 4 R-S / 6.26kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 12A. Maksimalna potrošnja 2.2kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo PARA H/m=9; Qmax(m3/h)=4,50; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 6,26 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 5,00 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 7,65 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1" Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 717x1295x426 mm Težina bez pakovanja: 86kg			366.666,67	440.000,00
7738602667	CS2000AWF 6 R-S / 7.41kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 14A. Maksimalna potrošnja 2.7kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo PARA H/m=9; Qmax(m3/h)=4,50; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 7,41 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 6,21 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 7,65 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1" Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 717x1295x426 mm Težina bez pakovanja: 86kg			400.000,00	480.000,00
7738602668	CS2000AWF 8 R-S / 9.11kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 16A. Maksimalna potrošnja 3.4kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 9,11 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 7,27 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 11,13 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 105kg			441.666,67	530.000,00

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, MONOBLOCK					EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis					

NOVO!



COMPRESS 2000 / CS2000AWF						
7738602669	CS2000AWF 10 R-S / 10,3kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tih; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 16A. Maksimalna potrošnja 3.7kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 10,3 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 8,31 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 12,03 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 105kg			483.333,33	580.000,00
7738602670	CS2000AWF 12 R-S / 14,6kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tih; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 25A. Maksimalna potrošnja 5.5kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 14,6 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 11,0 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 15,02 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 129kg			583.333,33	700.000,00
7738602671	CS2000AWF 14 R-S 15,5kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tih; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. <u>Monofazna</u> 230V, 50Hz, 32A. Maksimalna potrošnja 5.8kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 15,5 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 12,7 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 15,3 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 129kg			616.666,67	740.000,00

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, MONOBLOCK			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			

NOVO!



COMPRESS 2000 / CS2000AWF				
7738602672	CS2000AWF 16 R-S 16,8kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna 230V, 50Hz, 32A. Maksimalna potrošnja 6.2kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 16,8 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 13,9 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 16,38 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 129kg	625.000,00	750.000,00
7738602673	CS2000AWF 12 R-T / 14,6kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna 400V, 50Hz, 10A. Maksimalna potrošnja 5.5kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 14,6 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 11,0 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 15,02 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 144kg	633.333,33	760.000,00
7738602674	CS2000AWF 14 R-T / 15,5kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladiivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna 400V, 50Hz, 16A. Maksimalna potrošnja 5.8kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 15,5 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 12,7 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 15,3 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 144kg	666.666,67	800.000,00

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, MONOBLOCK			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			

NOVO!



COMPRESS 2000 / CS2000AWF					
7738602675	CS2000AWF 16 R-T / 16,8kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Izolazna 400V, 50Hz, 16A. Maksimalna potrošnja 6.2kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=10; Qmax(m3/h)=8,5; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 16,8 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 13,9 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 16,38 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 864x1385x523 mm Težina bez pakovanja: 144kg		683.333,33	820.000,00
7738602676	CS2000AWF 18 R-T / 20,74kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Izolazna 400V, 50Hz, 20A. Maksimalna potrošnja 10.6kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=11; Qmax(m3/h)=11,0; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 20,74 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 19,9 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 21,66 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 1557x1120x528 mm Težina bez pakovanja: 177kg		875.000,00	1.050.000,00
7738602677	CS2000AWF 22 R-T / 24,93kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Izolazna 400V, 50Hz, 25A. Maksimalna potrošnja 12.5kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=11; Qmax(m3/h)=11,0; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspotajnju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 24,93 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 21,28 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 26,57 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 1557x1120x528 mm Težina bez pakovanja: 177kg		916.666,67	1.100.000,00

TOPLLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, MONOBLOCK				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				

NOVO!



COMPRESS 2000 / CS2000AWF				
7738602678	CS2000AWF 26 R-T / 29.08kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna 400V, 50Hz, 32A. Maksimalna potrošnja 13.8kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=11; Qmax(m3/h)=11,0; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspojanju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 29,08 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 23,46 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 29,20 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 1557x1120x528 mm Težina bez pakovanja: 177kg	1.000.000,00	1.200.000,00
7738602679	CS2000AWF 30 R-T / 31,75kW	BOSCH Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblock izvedba, sve komponente spakovane u spoljašnjoj jedinici. Rashladivač R32, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost do čak COP=5,15; SCOP= 6,4; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna 400V, 50Hz, 32A. Maksimalna potrošnja 14.5kW. Ugrađena automatika za vođenje sistema grejanja. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, modulaciona cirkulaciona pumpa Wilo Yonos PARA H/m=11; Qmax(m3/h)=11,0; Senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera. Nivo zvučne buke u silent modu na raspojanju 3m iznosi 37dB. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 31,75 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 23,26 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 31,88 kW Spoljna jedinica: Vodena veza 1 1/4 " Radni temperaturni opseg -25°C do +43°C Maksimalna temperatura polaznog voda u režimu grejanja +65°C Minimalna temperatura polaznog voda u režimu hlađenja +5°C Dimenzije (VxŠxD): 1557x1120x528 mm Težina bez pakovanja: 177kg	1.083.333,33	1.300.000,00

TOPLLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA MONOBLOCK						
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7738602363		Senzor temperature i kabl dužine 10m			6.658,33	7.990,00
7738602364		Senzor temperature i kabl dužine 30m			10.575,00	12.690,00
7738602365		Sobni programabilni regulator temperature			24.991,67	29.990,00
7738602366		Set za saštitu od smrzavanja (za monoblock snage 4-6 kW)			45.741,67	54.890,00
7738602367		Set za saštitu od smrzavanja (za monoblock snage 8-16kW)			48.325,00	57.990,00
7738602368		Set za saštitu od smrzavanja (za monoblock snage 18-30kW)			49.991,67	59.990,00
7738602369		Monofazni back up elektro grejač (za monoblock snage 2-4-6kW)			96.658,33	115.990,00
7738602370		Trofazni back up elektro grejač (za monoblock snage 3-6-9kW)			104.991,67	125.990,00
7738602371		Posuda za odvod kondenzata			66.658,33	79.990,00
7738602372		Antivibracione set za pod.montažu (za monoblock snage 4-16 kW)			27.491,67	32.990,00
7738602377		Antivibracione set za pod.montažu (za monoblock snage 18-30 kW)			27.491,67	32.990,00
7738602373		Antivibracione set za zid.montažu (za monoblock snage 4-16 kW)			22.908,33	27.490,00
7738602378		Antivibracione set za zid.montažu (za monoblock snage 18-30 kW)			22.908,33	27.490,00
7738602374		Zidni nosači (za monoblock snage 4-16 kW)			36.575,00	43.890,00
7738602375		Motorni preusmerni ventil (za monoblock snage 4-6 kW)			40.658,33	48.790,00
7738602524		Motorni preusmerni ventil (za monoblock snage 8-16 kW)			40.658,33	48.790,00
7738602525		Motorni preusmerni ventil (za monoblock snage 18-30 kW)			40.658,33	48.790,00
7738602359		Sed priključnih creva 1" (za monoblock snage 4-6 kW)			32.075,00	38.490,00
7738602360		Sed priključnih creva 1 1/4" (za monoblock snage 8-30 kW)			31.241,67	37.490,00
7738602361		Pumpna stanica za dodatni meš.grej.krug			286.408,33	343.690,00
7738602362		Pumpna stanica za dodatn nemeš.grej.krug			245.825,00	294.990,00

TOPLLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a
				
UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000 - DO ISTEKA ZALIHA				
7738601315	AWES 2-6	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 6kW (2+2+2) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4 i 6. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		184.219,32
7738601316	AWES 8-15	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 8, 11, 13 i 15. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		211.755,26
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000				
8738206020	ODU Split 6	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,8 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,35 kW Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,06 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,87 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8"- 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 834 x 330 x 950 Težina 60kg		245.302,57
8738206021	ODU Split 8	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,8 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 9,8 kW Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 7,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 7 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8"- 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 834 x 330 x 950 Težina 60kg		282.922,09

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	
				
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000 - DO ISTEKA ZALIHA				
8738206026	ODU Split 13t	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,9 kW Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11 kW Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 12 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8 "- 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg	515.426,26	618.511,51
8738206027	ODU Split 15t	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,9 kW Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8 "- 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg	555.566,68	666.680,01

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				



UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3400i						
7738602256	AWS 10 E	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 6kW (2+2+2) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4, 6, 8 i 10s. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700			216.233,33	259.480,00
7738602267	AWS 10 B	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost.Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4, 6, 8 i 10s. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700			216.233,33	259.480,00
7738602240	AWS 10 M	TOWER unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplote. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 6kW (2+2+2) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i pripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4, 6, 8 i 10s. Dimenzije (V x D x H) 1800 x 600 x 650			398.103,33	477.724,00
7738602263	AWS 14 E	ELECTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 10T, 12T i 14T. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700			248.733,33	298.480,00
7738602271	AWS 14 B	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejarja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost.Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 10T, 12T i 14T. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700			227.066,67	272.480,00
7738602244	AWS 14 M	TOWER unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplote. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i pripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 10T, 12T i 14T. Dimenzije (V x D x H) 1800 x 600 x 650			406.466,67	487.760,00

TOPLLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				



SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3400i						
8750722680	AWS 4 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R32 , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,68 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 5,21 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 4,32 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 5,41 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 1/4 "- 1/2" Radna spolnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spolnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			219.266,67	263.120,00
8750722681	AWS 6 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R32 , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,75 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 6,15 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 5,09 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 6,94 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 1/4 "- 5/8" Radna spolnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spolnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			273.866,67	328.640,00
8750722682	AWS 8 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R32 , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,70 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 8,02 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 6,22 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 8,44 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 1/4 "- 5/8" Radna spolnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spolnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			316.333,33	379.600,00
8750722683	AWS 10 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R32 , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,43 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda I akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 9,41 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 6,94 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 9,02 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 1/4 "- 5/8" Radna spolnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spolnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			385.666,67	462.800,00

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				



SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3400i						
8750722684	AWS 12 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,30 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 12,1 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 10,0 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 10,12 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 3/8 "- 5/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			627.900,00	753.480,00
8750722685	AWS 14 OR-S	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,30 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 13,8 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 11,2 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 10,68 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 3/8 "- 5/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			686.400,00	823.680,00
8750722686	AWS 10 OR-T	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,77; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 9,98 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 9,59 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 8,30 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 3/8 "- 5/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			481.000,00	577.200,00
8750722687	AWS 12 OR-T	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,51 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 10,9 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 9,20 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 3/8 "- 5/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			576.333,33	691.600,00
8750722688	AWS 14 OR-T	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A , lagana i tiha; visoka energetska efikasnost COP=4,30 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju, u režimu A7/W35, maksimalna izlazna snaga 14,6 kW Na grejanju, u režimu A-7/W35, maksimalna izlazna snaga 11,3 kW Na hlađenju, u režimu A35/W18, maksimalna izlazna snaga 10,10 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 3/8 "- 5/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +60°C			621.400,00	745.680,00

TOPLLOTNE PUMPE R290 VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, SEMI MONOBLOCK				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		EAN kod	
NOVO! 					
UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 5800i					
8738215711	CS 5800i AW 12E	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (3+3+3) za instalacije grejanja i hlađenja. Nova unapređena UI 800 automatika sa ekranom i boji osetljivim na dodir, za vođenje sistema i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Ugrađen motorni preusmerni ventil za pripremu sanitarne tople vode preko dodatnog bojlera. Fabrički predizolovana za režim hlađenja ispod tačke kondenzacije. Kompatibilan sa svim spoljašnjim jedinicama CS5800i. Elektro priključak 400V, 50Hz, 16A. Zidna montaža.		200.000,00	240.000,00
8738215712	CS5800iAW 12MB	SYSTEM unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (3+3+3) za instalacije grejanja i hlađenja. Sadrži ekspanzionu posudu zapremine 17l i bufe od 70l. Ugrađen motorni preusmerni ventil za pripremu sanitarne tople vode preko dodatnog bojlera i dve modulacione ErP cirkulacione pumpe. Nova unapređena UI 800 automatika sa ekranom u boji osetljivim na dodir, za vođenje sistema i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa svim spoljašnjim jedinicama CS5800i. Elektro priključak 400V, 50Hz, 16A. Podna montaža. VxŠxD (mm): 1280 x 600 x 600		400.000,00	480.000,00
8738215710	CS 5800i AW 12M	TOWER unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (3+3+3) za instalacije grejanja i hlađenja. Sadrži ekspanzionu posudu zapremine 17l i min buffer od 16l. Ugrađen inox rezervoar za sanitarnu potrošnu vodu zapremine 180l. Nova unapređena UI 800 automatika sa ekranom u boji osetljivim na dodir, za vođenje sistema i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa svim spoljašnjim jedinicama CS5800i. Elektro priključak 400V, 50Hz, 16A. Podna montaža. VxŠxD (mm): 1872 x 600 x 600		540.000,00	648.000,00
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 5800i					
8738215703	AW 7 OR-S / 8.0 kW	Bosch CS 5800i reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Savremen dizajn sa premium performansama. Nova generacija toplotne pumpe garantuje gotovo konstantan kapacitet na svim spoljašnjim temperaturama i visokim stepenom efikasnosti u režimu grejanja, sa temperaturama polaznog voda do čak 75C. Ekstremno tiha zahvaljujući patentiranom dizajnu usmerivača vazduha i zvučnom izolacijom, na razmaku od 3m zvučn abuka svega 28.5dB(A) . Spoljašnja jedinica u monoblock izvedbi, prirodni rashladni fluid Propan R290 sa ekstremno niskim efektom globalnog zagrevanja GWP = 3 . Nova inverter tehnologija i visokoefikasni modulacioni kompresor sa nižim minimalnim kapacitetom za povećani opseg rada. Isparivač toplotne tretiran specijalnim premazom koji garantuje rad u slanim morskim sredinama. Lamele isparivača povećanog razmaka radi efikasnijeg defrost-aMonofazna, 230V, 50Hz, 16A. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda. Radni režim na grejanju: A7 / W35: 1.8 ÷ 8.0 kW A-7 / W35: 1.8 ÷ 7.0 kW A7 / W55: 1.8 ÷ 7.5 kW Radni režim na hlađenju: A35 / W18: max 5.5 kW COP 4.90 SCOP 4.58 EN 14511 A+++ / 180% Radna spoljna temperatura pri grejanju -22°C do +45°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda bez grejača +65°C Minimalna temperatura polaznog voda +7°C VxŠxD (mm): 802 x 1100 x 580 Težina 143 kg		600.000,00	720.000,00
8738215704	AW 10 OR-T / 12.7 kW	Bosch CS 5800i reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Savremen dizajn sa premium performansama. Nova generacija toplotne pumpe garantuje gotovo konstantan kapacitet na svim spoljašnjim temperaturama i visokim stepenom efikasnosti u režimu grejanja, sa temperaturama polaznog voda do čak 75C. Ekstremno tiha zahvaljujući patentiranom dizajnu usmerivača vazduha i zvučnom izolacijom, na razmaku od 1m zvučn abuka svega 28.5dB(A) . Spoljašnja jedinica u monoblock izvedbi, prirodni rashladni fluid Propan R290 sa ekstremno niskim efektom globalnog zagrevanja GWP = 3 . Nova inverter tehnologija i visokoefikasni modulacioni kompresor sa nižim minimalnim kapacitetom za povećani opseg rada. Isparivač toplotne tretiran specijalnim premazom koji garantuje rad u slanim morskim sredinama. Lamele isparivača povećanog razmaka radi efikasnijeg defrost-a. Trofazna400V, 50Hz, 16A. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda. Radni režim na grejanju: A7 / W35: 2.1 ÷ 12.7 kW A-10 / W35: 2.1 ÷ 10.0 kW A7 / W55: 2.1 ÷ 12.0 kW Radni režim na hlađenju: A35 / W18: max 8.90 kW COP 4.84 SCOP 4.77 EN 14511 A+++ / 188% Radna spoljna temperatura pri grejanju -22°C do +45°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda bez grejača +65°C Minimalna temperatura polaznog voda +7°C VxŠxD (mm): 1050 x 1350 x 580 Težina 212 kg		750.000,00	900.000,00

TOPLLOTNE PUMPE R290 VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE, SEMI MONOBLOCK				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
NOVO! 					
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 5800i					
8738215705	AW 12 OR-T / 13.0 kW	Bosch CS 5800i reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Savremen dizajn sa premium performansama. Nova generacija toplotne pumpe garantuje gotovo konstantan kapacitet na svim spoljašnjim temperaturama i visokim stepenom efikasnosti u režimu grejanja, sa temperaturama polaznog voda do čak 75°C. Ekstremno tiha zahvaljujući patentiranom dizajnu usmerivača vazduha i zvučnom izolacijom, na razmaku od 1m zvučna buka svega 28.5dB(A). Spoljašnja jedinica u monoblock izvedbi, prirodni rashladni fluid Propan R290 sa ekstremno niskim efektom globalnog zagrevanja GWP = 3. Nova inverter tehnologija i visokoefikasni modulacioni kompresor sa nižim minimalnim kapacitetom za povećani opseg rada. Isparivač toplote tretiran specijalnim premazom koji garantuje rad u slanim morskim sredinama. Lamele isparivača povećanog razmaka radi efikasnijeg defrost-a. Trofazna, 400V, 50Hz, 16A. Ugradjen izmenjivač Freon/Voda. Radni režim na grejanju: A7 / W35: 2.1 ÷ 13.0 kW A-10 / W35: 2.1 ÷ 12.0 kW A7 / W55: 2.1 ÷ 12.7 kW Radni režim na hlađenju: A35 / W18: max 9.56 kW COP 4.84 SCOP 4.66 EN 14511 A+++ / 184% Radna spolnja temperatura pri grejanju -22°C do +45°C Radna spolnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda bez grejača +65°C Minimalna temperatura polaznog voda +7°C VxŠxD (mm): 1050 x 1350 x 580 Težina 212 kg		850.000,00	1.020.000,00
TOPLLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA za Compress 5800i AW					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
8738214741	Postolje 4-7	Postolje za montažu toplotne pumpe na pod za povećanje odstojanja od tla (snow kit). Za modele AW 4, 5 i 7.		40.833,33	49.000,00
8738214742	Oplata za postolje 4-7	Oplata u boji uređaja za podno postolje 4-7.		30.000,00	36.000,00
8738214744	Postolje 10-12	Postolje za montažu toplotne pumpe na pod za povećanje odstojanja od tla (snow kit). Za modele AW 10 i 12.		40.833,33	49.000,00
8738214745	Oplata za postolje 10-12	Oplata u boji uređaja za podno postolje 10-12.		31.666,67	38.000,00
8750743753	Zidni nosači 4-7	Zidni nosači za montažu spoljašnje jedinice, dva nosača u setu. Za modele AW 4, 5 i 7. D x V: 700 x 600 mm.		39.166,67	47.000,00
8738214748	Grejni kabl 2.5	Grejni kabl za cevi odvoda kondenzata, povezivanje sa spoljašnjom jedinicom, sprečava smrzavanje cevi u zimskom periodu, dužina 2,5 m.		4.583,33	5.500,00
8738214749	Grejni kabl 3.5	Grejni kabl za cevi odvoda kondenzata, povezivanje sa spoljašnjom jedinicom, sprečava smrzavanje cevi u zimskom periodu, dužina 3,5 m.		5.000,00	6.000,00
8738214750	Grejni kabl 5.5	Grejni kabl za cevi odvoda kondenzata, povezivanje sa spoljašnjom jedinicom, sprečava smrzavanje cevi u zimskom periodu, dužina 5,5 m.		6.250,00	7.500,00
8738214418	DHW set 12M	Samo za unutrašnje jedinice sa oznakom 12M, neophodan pribor za recirkulaciju potrošnje tople vode, povezivanje sa unutrašnjom jedinicom, cev izrađena od nerđajućeg čelika, priključak ø12mm.		3.916,67	4.700,00
8738214756	GK2 set 12 MB	Samo za unutrašnje jedinice sa oznakom 12MB. Neophodan pribor za povezivanje drugog kruga grejanja direktno sa unutrašnjom jedinicom. Sastoji se od seta cevi, silikonske veze, razdelne cevi, seta dihtunga i o-ringa, stezaljki, čepova, slavine sa filterom nečistoća i sitnog pribora. Uz set obavezno povezivanje MM100 modula (nije uključen u ovaj set).		22.500,00	27.000,00


TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				



UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 6000						
7738601305	AWB 5-9	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 40i automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.			225.333,33	270.400,00
7738601307	AWE 5-9	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.			214.066,67	256.880,00
7738601242	AWM 5-9	COMPACT unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.			615.333,33	738.400,00
7738601244	AWM S 5-9	SOLAR unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplote. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.			642.200,00	770.640,00
7738601306	AWB 13-17	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 40i automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.			178.100,00	213.720,00
7738601308	AWE 13-17	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.			214.066,67	256.880,00
7738601243	AWM 13-17	COMPACT unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.			568.533,33	682.240,00
7738601245	AWM S 13-17	SOLAR unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplote. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.			615.333,33	738.400,00
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 6000						
8738205060	Compress 6000 AW-5	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW			494.000,00	592.800,00
8738205061	Compress 6000 AW-7	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW			508.300,00	609.960,00
8738205062	Compress 6000 AW-9	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW			521.733,33	626.080,00
7738602089	Compress 6000 AW-13s	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW			701.133,33	841.360,00
7738601997	CS7001AW 13 OR-T	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna . Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW			728.866,67	874.640,00
7738601998	CS7001AW 17 OR-T	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna . Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW			832.866,67	999.440,00

TOPLLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA ZA MODELE 3000, 3400i, 6000, 7001i				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
8750742716	K 30 RF set H	Uklonpi internet modul za toplotne pumpe i gasne kondenzacione kotlove koji u svojoj oznaci imaju "I". Žičano povezivanje sa automatikom toplotne pumpe i Wi-Fi kablom za prisup inernetu. Omogućava korišćenje Bosch mobilne aplikacije Bosch ComEasy za upravljanje toplotnom pumpom. Podešavanje nedeljnih programa, praćenje rada sistema, daljinsko uključivanje i isključivanje uređaja. - do isteka zaliha			27.434,00	32.920,80
7738114013	K 40 RF	LAN i radio modul K 40 RF Bosch za kondenzacione gasne kotlove i toplotne pumpe sa oznakom "I"			29.500,00	35.400,00
7738113985	Zidni nosac K40	Zidni nosac sa konektorima za K40			9.833,33	11.800,00
7738602276	Set grejnih kablova	Set grejnih kablova, sastoji se od: Razvodne kutije sa rednim stezaljkama; Kabl za napajanje 230V; Potpora držaču za spojnicu; Kabl za grejanje CSC / TS 3 m / 150 W / 230 V; Kabl za grejanje CSC / TS 2 m / 30 W / 230 V; Priključak odvoda; Pričvrsna traka 25 cm; Pričvrsne trake 10 cm (x2); Gumeni čepovi (x2)			21.460,57	25.752,68
8738205044	Zadnja maska AW - 5 / 9	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 5 / 9			38.411,79	46.094,15
8738205045	Zadnja maska AW - 13 / 17	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 13 / 17			42.260,70	50.712,84
8738204921	Trokraki ventil za DHW	Trokraki preusmerni ventil za povezivanje sa dodatnim DHW akumulacionim rezervoarom, kompatibilan sa AWB i AWE unutrašnjim jedinicama, 230 V, sa muškim navojem "G1".			16.083,75	19.300,50
7747204698	Senzor vlažnosti	Služi kao zaštita za vlažne delove tokom procesa rashlađivanja, zaustavlja stvaranje kondenzacije i blokira rad toplotne pumpe. Može se povezati više ovakvih senzora u paralelno maksimalnih 5			9.405,87	11.287,04
7719003296	Kabl 2 m	Linearni električni otpor, kontroliše se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostatska kontrola temperature. Dužina 2 m			6.337,56	7.605,07
7719003297	Kabl 3 m	Linearni električni otpor, kontroliše se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostatska kontrola temperature. Dužina 3 m			10.529,89	12.635,86
7719003298	Kabl 5 m	Linearni električni otpor, kontroliše se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostatska kontrola temperature. Dužina 5 m			14.205,41	17.046,49
TOPLLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA						
7738330161	Slavina za punjenje i merenje PH vred.				45.830,91	54.997,09
7738330165	Magnetni hvatač nečistoća 22 mm	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			15.276,97	18.332,36
7738330167	Magnetni hvatač nečistoća 3/4"	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			14.840,48	17.808,58
7738330168	Magnetni hvatač nečistoća 1"	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			15.931,70	19.118,04
7738330169	Magnetni hvatač nečistoća 1 1/4"	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			28.371,51	34.045,82
7738330170	Magnetni hvatač nečistoća 1 1/2"	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			31.208,67	37.450,40
7738330171	Magnetni hvatač nečistoća 2"	Magnetni filter nečistoća. Nazivni prečnik je unutrašnja širina. Radni pritisak 6 bara, maksimalna radnatemperatura 110°C, težina 2,2 kg			52.814,66	63.377,60
7738330179	Separator vazduha 22mm	Separator vazduha 22mm			10.608,76	12.730,52
7738330181	Separator vazduha 3/4"	Separator vazduha 3/4"			10.425,44	12.510,53
7738330182	Separator vazduha 1"	Separator vazduha 1"			10.807,36	12.968,84
7738330183	Separator vazduha 1 1/4"	Separator vazduha 1 1/4"			14.689,90	17.627,88
7738330184	Separator vazduha 1 1/2"	Separator vazduha 1 1/2"			16.152,12	19.382,55
7738330185	Separator vazduha 2"	Separator vazduha 2"			22.245,45	26.694,54

AKUMULACIONI BOJLERI ZA TOPLLOTNE PUMPE (NISKOTEMPERATURNI) SA 1 ili 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			



Acu Tank						
7735502467	HP200.2UNODC	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač povećani 2,1 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			90.467,84	108.561,40
7735502468	HP300.2UNODC	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač povećani 3 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			113.551,73	136.262,07
7735502469	HP500.2UNODC	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač povećani 6 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			158.523,00	190.227,59
7735502470	HP200.2DUO	Zapremina 200 litara, 2 izmenjivača povećani 0,65 / 1,6 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			105.226,00	126.271,20
7735502471	HP300.2DUO	Zapremina 300 litara, 2 izmenjivača povećani 1 / 2,45 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			121.293,53	145.552,24
7735502472	HP500.2DUO	Zapremina 500 litara, 2 izmenjivača povećani 1,55 / 3,45 m ² , izolacija 5 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			162.605,80	195.126,96
7735502473	HP1000.3DUO	Zapremina 1000 litara, 2 izmenjivača povećani 2,5 / 4,6 m ² , izolacija 10 cm, ispušt, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača			449.365,16	539.238,19
8718543039	BUFFER BST 120	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 120 litara			67.543,56	81.052,27
8718543047	BUFFER BST 200	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 200 litara			89.606,21	107.527,45

SINGL SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
SINGL SPLIT 					
7733702188	CL2000-Set 26 WE, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		47.491,67	56.990,00
7733702189	CL2000-Set 35 WE, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		49.991,67	59.990,00
7733702190	CL2000-Set 53 WE, 18 kBTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		75.241,67	90.290,00
7733702191	CL2000-Set 70 WE, 24 kBTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		105.825,00	126.990,00
SINGL SPLIT 					
7733701735	CL3000i-Set 26 WE, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		54.991,67	65.990,00
7733701736	CL3000i-Set 35 WE, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		58.325,00	69.990,00
7733701737	CL3000i-Set 53 WE, 18 kBTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		86.658,33	103.990,00
7733701738	CL3000i-Set 70 WE, 24 kBTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		121.658,33	145.990,00
SINGL SPLIT 					
7733703208	CL4000i-Set 26 WE	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, veća efikasnost na grejanju zahvaljujući grejačima oko kompresora i u posudi za kondenzat, radni režim -15 / +50, rashl.fl. R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		59.158,33	70.990,00
7733703209	CL4000i-Set 35 WE	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, veća efikasnost na grejanju zahvaljujući grejačima oko kompresora i u posudi za kondenzat, radni režim -15 / +50, rashl.fl. R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		64.083,33	76.900,00
7733703210	CL4000i-Set 52 WE	Inverter kima uređaj, 15 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, veća efikasnost na grejanju zahvaljujući grejačima oko kompresora i u posudi za kondenzat, radni režim -15 / +50, rashl.fl. R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		93.250,00	111.900,00
7736606215	Wi-Fi adapter	Bežični Wi-Fi adapter za upravljanje Bosch inverter klima uređajem putem mobilne aplikacije HomeCom Easy Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi, namenjena za modele Bosch Climate 3000i, Climate 4000i. Neophodna dostupnost Wi-Fi signala na mestu gde se nalazi klima uređaj za rad aplikacije.		4.267,90	5.121,48

SINGL SPLIT INVERTER KLIMA UREDAJI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	
SINGL SPLIT 				
7733701688	CL8001i-Set 25 E, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, bela boja - Do isteka zaliha	137.491,67	164.990,00
7733701689	CL8001i-Set 25 ET, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja titanijuma - Do isteka zaliha	158.325,00	189.990,00
7733701690	CL8001i-Set 25 ES, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja inoxa - Do isteka zaliha	158.325,00	189.990,00
7733701691	CL8001i-Set 25 ER, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, crvena boja - Do isteka zaliha	158.325,00	189.990,00
7733701692	CL8001i-Set 35 E, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, bela boja - Do isteka zaliha	141.658,33	169.990,00
7733701693	CL8001i-Set 35 ET, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja titanijuma - Do isteka zaliha	174.991,67	209.990,00
7733701694	CL8001i-Set 35 ES, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja inoxa - Do isteka zaliha	174.991,67	209.990,00
7733701695	CL8001i-Set 35 ER, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, crvena boja - Do isteka zaliha	174.991,67	209.990,00

MULTI SPLIT INVERTER KLIMA UREDAJI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
MULTI SPLIT 					
7733701564	CL3000IU W 26 E, 9 kBTU	Multi Split zidna unutr.jedinica inverter, 9 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		14.741,67	17.690,00
7733701566	CL300IU W 35 E, 12 kBTU	Multi Split zidna unutr.jedinica inverter, 12 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		16.158,33	19.390,00
7733701568	CL3000IU W 53 E, 18 kBTU	Multi Split zidna unutr.jedinica inverter, 18 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		20.575,00	24.690,00
7733701570	CL3000IU W 70 E, 24 kBTU	Multi Split zidna unutr.jedinica inverter, 24 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		24.908,33	29.890,00

MULTI SPLIT  					
				4C	4CC
7733701939	CL5000iM 4CC 21 E	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 7 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		34.908,33	41.890,00
7733701940	CL5000iM 4CC 26 E	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		34.908,33	41.890,00
7733701878	CL5000iU 4CC 35 E	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		37.741,67	45.290,00
7733701879	CL5000iU 4CC 53 E	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		41.908,33	50.290,00
7733701880	CL5000iU 4C 70 E	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R33		51.075,00	61.290,00
7733701886	CL5000i-P 4CC	Panel kasetne jedinice 4CC 7/9/12/18 kBTU		4.575,00	5.490,00
7733701887	CL5000i-P 4C	Panel kasetne jedinice 4C 24 kBTU		8.908,33	10.690,00

MULTI SPLIT 					
7733701941	CL5000iM D 21 E	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 7 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		44.741,67	53.690,00
7733701942	CL5000iM D 26 E	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		44.741,67	53.690,00
7733701888	CL5000iU D 35 E	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		47.491,67	56.990,00
7733701889	CL5000iU D 53 E	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		48.908,33	58.690,00
7733701890	CL5000iU D 70 E	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R33		64.741,67	77.690,00

MULTI SPLIT INVERTER KLIMA UREDAJI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om

MULTI SPLIT 					
7733701933	CL5000M 53/2 E	Multi Split spoljašnja jedinica 5,3 kW na režimu hlađenja		79.575,00	95.490,00
7733701935	CL5000M 79/3 E	Multi Split spoljašnja jedinica 7,9 kW na režimu hlađenja		119.991,67	143.990,00
7733701937	CL5000M 105/4 E	Multi Split spoljašnja jedinica 10,5 kW na režimu hlađenja		150.741,67	180.890,00
7733701938	CL5000M 125/5 E	Multi Split spoljašnja jedinica 12,3 kW na režimu hlađenja		167.491,67	200.990,00

PRENOSNI KLIMA UREDAJI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om

NOVO! 					NOVO!
7733702542	Cool 2000	Prenosna inverter klima, pogodna za poslovne prostore, kapaciteta 9 kBTU		45.825,00	54.990,00
7733702543	Cool 4000	Prenosna inverter klima, pogodna za poslovne prostore, kapaciteta 9 kBTU		54.991,67	65.990,00